# FORTUNATO - Piastrella Gres Porcellanato Quarz Antracite R10 30x60 cm

## Marchio: FORTUNATO

**Contenuto della Confezione**

- Formato piastrella: 30x60 cm
- Superficie coperta: 0,18 m²
- Spessore: 10 mm
- Finitura: Naturale
- Bordi: Rettificati, squadrati
- Prodotto conforme agli standard ISO 13006 / EN 14411
- Categoria: BIa-GL – gres porcellanato smaltato

**Fortunato S.r.l.**
**P.IVA:04365870759**
**S.P.353 - 73019 Trepuzzi**

**CONTATTI:**
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

**Assistenza clienti:**
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

**Sicurezza Generale**

- No Antiscivolo: classe R10 secondo EN 16165 – adatto per ambienti interni asciutti.
- Reazione al fuoco: classificazione A1FL, incombustibile.
- Resistente a shock termici e al gelo (se posata correttamente).
- Nessuna alterazione alla luce: resistenza ai raggi UV confermata (DIN 51094).
- Conforme alle norme UNI EN e ISO per dimensioni, ortogonalità e planarità.
- Non calpestare con superficie bagnata in ambienti esterni non protetti: non è anti-grip.

**Modalità di Utilizzo**

- Destinazione d'uso: Interni (residenziale e commerciale); esterni solo in verande coperte.
- Ideale per: soggiorni, cucine, bagni, corridoi, zone notte e living open-space.
- Posa consigliata:
- Colla su massetto planare.
- Fughe minime: ≥ 2 mm (rettificata).
- Formato versatile, adatto anche per posa a correre o a schema misto.
- Compatibile con impianti di riscaldamento a pavimento.

**Manutenzione**

- Pulizia quotidiana: usare acqua tiepida e detergenti neutri non abrasivi.
- Evitare: prodotti a base acida o fortemente alcalina se non indicati per gres porcellanato.
- Pulizia post-posa: fondamentale per rimuovere residui cementizi o collanti; utilizzare detergenti specifici per fine cantiere.
- Superficie resistente a macchie (Classe 5 ISO 10545-14) e prodotti chimici domestici (Classe A).

**Smaltimento**

- Le piastrelle non utilizzate o rotte devono essere smaltite come materiale inerte non pericoloso.
- Smaltire secondo le normative locali presso impianti autorizzati per il rifiuto ceramico (CER 17 01 03).
- Gli imballi (cartone o plastica) vanno differenziati secondo le indicazioni comunali.
- Il materiale può essere riciclato per sottofondi o riutilizzato in contesti edili non estetici.