

Caminetto prefabbricato a legna modello M 100 REF

1. Descrizione generale

Caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto, completo di parafiamma in ghisa (4,5 kg), valvola fumi, vaschetta raccogli-cenere e griglia in ghisa. Struttura in conglomerato cementizio alleggerito; focolare in refrattario ad alto tenore di allumina. Posizionabile sia ad angolo che a parete, ideale per la cottura di cibi e arrostiti.

2. Applicazioni e vantaggi

- **Installazione flessibile:** montaggio ad angolo o a parete
- **Parafiamma in ghisa:** 4,5 kg di massa termica per riflettere e trattenere il calore
- **Manutenzione semplice:** vaschetta cenere e griglia amovibili
- **Elevata durata:** materiali refrattari e cementizi resistenti alle alte temperature

3. Caratteristiche prestazionali

- **Potenza termica nominale:** 11 kW
- **Temperatura fumi:** 161 °C
- **CO misurato al 13 % O₂:** 0,21 %
- **Rendimento:** 40 %

4. Consumi e combustibile

- **Combustibile:** ciocchi di legna
- **Consumo ottimale di legna:** 4,5 – 6 kg/h
- **Sezione minima presa d'aria:** Ø 140 mm

5. Dimensioni e ingombri

- **Peso totale:** 410 kg
- **Ingombro esterno (L × P × A):** 97 × 55 × 135 cm
- **Focolare interno (L × P × A):** 74 × 60 × 55 cm
- **Spessore mantello superiore:** 10 cm
- **Uscita fumi:** rotonda Ø 250 mm

6. Specifiche di installazione

- **Distanza minima da materiali infiammabili:** 20 cm
- **Locale minimo consigliato:** 50 m²
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 100 – 150 m²

Scheda Tecnica Prodotto



Sezioni minime consigliate per la canna fumaria

Altezza canna (m) Ø minimo (mm)

1 – 3	300
4 – 6	250
7 – 9	220
10 – 12	200

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)