

FREDDO STOP®

RIVESTIMENTO TERMICO ISOLANTE

Freddo Stop®: la barriera termica per la tua casa contro il freddo!

Rivestimento termico isolante con nuovo sistema a nano reticolo di siliceo ad alto coefficiente termico. **Freddo Stop®** utilizza una tecnologia avanzata di un nuovo sistema a nano reticolo di siliceo che forma una barriera termica altamente efficiente. Quando applicato, crea uno strato isolante che riduce la conduzione termica attraverso le pareti, mantenendo il calore all'interno della casa. Molto indicato per le pareti esposte a nord, prive di irraggiamento solare, per cui sempre molto più fredde. Brevetto italiano. Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Freddo Stop®, la soluzione definitiva per proteggere la vostra casa dal freddo. Il nostro innovativo prodotto, utilizza un sistema a nano reticolo di siliceo ad alto coefficiente termico, garantendo la massima efficienza energetica e una protezione duratura. **Freddo Stop®** rappresenta l'eccellenza nella tecnologia del rivestimento termico. Impedisce l'irraggiamento passivo, sia in uscita (inverno) che in ingresso (estate), quindi maggior comfort termico nell'abitazione e un sostanzioso risparmio sui costi energetici. Grazie alla sua formula unica e al nuovo sistema a nano reticolo di siliceo, il prodotto:

- **Isola termicamente:** riduce drasticamente la dispersione di calore, mantenendo la vostra casa calda e accogliente in inverno e fresca in estate.
- **Risparmio energetico:** potete ridurre i costi del riscaldamento fino al 20%, grazie alla sua elevata efficienza energetica. Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI	• Residenziale: perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • Commerciale: ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • Industriale: adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Bianco opaco traslucido. Addizionabile con coloranti a base d'acqua.
CONSISTENZA	Liquido denso.
RESA	7 mq con un litro per mano, a seconda della porosità del supporto.
TEMPO DI ESSICCAZIONE	1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.
CONFEZIONE	1L, 2.5L, 5L, 12L
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione della superficie: pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e parti sfarinanti. Assicurarsi che la superficie sia asciutta e priva di grasso. 2. Applicare una mano di Kalorfix® per migliorare l'adesione del rivestimento termico. Lasciare asciugare secondo le istruzioni del prodotto. 3. Applicazione del prodotto: - Mescolare bene: prima dell'uso, mescolare accuratamente Freddo Stop® per garantire una distribuzione uniforme delle nano particelle silicee. - Strato uniforme: applicare il prodotto con un pennello o uno spruzzatore, assicurandosi di coprire completamente la superficie. Per ottenere i migliori risultati, applicare uno strato uniforme. - Lasciare asciugare il primo strato per almeno 1/3 ore. - Secondo strato: per una maggiore efficacia termica, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento. 4. Finitura: una volta che il prodotto è completamente asciutto, utilizza la nostra idropittura Libera Paint. Puoi renderla termica aggiungendo Termika-Mix®. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura. 5. Pulizia attrezzi con acqua calda.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO ₂ .



PRONTO
ALL'USO



TERMOISOLANTE



RISPARMIO
ENERGETICO

MUFFACLEAN™ ACTIVE

DETERGENTE IGIENIZZANTE INODORE

MuffaClean™ Active: detergente e igienizzante avanzato inodore progettato per detergere muffe da pareti e soffitti. Questo prodotto offre una pulizia profonda e duratura, garantendo un ambiente sano e sicuro. Applicazione spray per interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Azione igienizzante: igienizza la muffa e le spore.
- Azione antimuffa e antifungina: pulisce muffe e funghi.
- Facile applicazione: può essere applicato con spruzzatore.
- Formula inodore: per un utilizzo piacevole e sicuro.



APPLICAZIONI	• Superfici interne: ideale per bagni, cucine, cantine e tutte le aree soggette a umidità e formazione di muffe. • Condizioni ottimali: applicare il prodotto in condizioni di temperatura e umidità moderate per ottenere i migliori risultati.
COLORE	Trasparente.
CONSISTENZA	Liquido.
TEMPO DI ESSICCAZIONE	20 minuti circa
RESA	3/4 m². per litro, a seconda dell'estensione della superficie da trattare
CONFEZIONE	250mL, 500mL, 1Lt, 5Lt
MODALITÀ D'USO	1. Applicare il prodotto: spruzzare direttamente sulla superficie interessata dalla muffa da una distanza di circa 20cm. 2. Lasciare agire: lasciare agire il prodotto per almeno 15-20 minuti per consentire una pulizia profonda. 3. Ripetizione: ripetere l'operazione se necessario per muffe particolarmente resistenti. 4. Rimozione: dopo completa asciugatura, passare un panno umido per togliere residui. Non richiede risciacquo. 5. Finitura: dopo aver effettuato l'operazione di detersione, procedere con Muffa K.O.® per un'azione sanificante, sbiancante e radicale nel lungo periodo 6. Asciugare: lasciare asciugare completamente la superficie prima di applicare altri trattamenti o pitture.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Ventilazione: assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione. Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
INDICAZIONI DI PERICOLO	H318 - Provoca gravi lesioni oculari
PRECAUZIONI D'USO	P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, proteggere il viso. P305+P351+P338 - In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se possibile. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un Centro Antiveneni oppure un medico.
CONTIENE	Acqua ossigenata, Acido idrossietildifosfonico, ecc.
CODICE UFI	CW40-S0WJ-P001-C464



MUFFA K.O.®

FONDO SPECIALE CON ANTIMUFFA E TERMOISOLANTE

Muffa K.O.®: prodotto speciale per l'eliminazione radicale delle muffe e dei funghi con azione termoisolante certificato Classe A+ (non tossico nè nocivo per uomo e ambiente). (No Cloro)

Neutralizza, igienizza e sbianca le superfici trattate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Muffa K.O.® è un eccellente prodotto a base di materie prime di alta qualità, che svolge una potente azione antimuffa ad ampio spettro per eliminare il problema. È stato studiato dai nostri laboratori per sanificare, neutralizzare ed igienizzare le macchie di muffa e le colonie di spore di funghi, principale causa del rapido degrado di intonaci e superfici, ridando loro un aspetto nuovo, salubre ed igienizzato fin da subito. La sua formula speciale crea una barriera protettiva che impedisce la proliferazione di microorganismi dannosi. Efficace contro muffe e funghi, ottima adesione su superfici porose e non, mantiene la traspirabilità delle superfici trattate. Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI

- **Residenziale:** perfetto per camere, bagni, cucine e scantinati.
- **Commerciale:** ideale per uffici, negozi e spazi commerciali.
- **Istituzionale:** adatto per scuole e edifici pubblici.

COLORE

Bianco.

CONSISTENZA

Pasta leggera bianca, pronto all'uso, facile applicazione, a pennello o rullo, si stende direttamente sulle superfici da trattare, salvo situazioni di muffe molto estese e bagnate*.

RESA

8 mq con un litro per mano, a seconda della porosità del supporto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.

CONFEZIONE

1L, 3L, 10L

MODALITÀ D'USO

1. **Preparazione della superficie:** pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e parti sfarinanti, che andranno ripristinate con Stucco 2021. *Utilizzare un detergente specifico come MuffaClean™ Active per una pulizia profonda.
2. **Applicazione del prodotto:** mescolare bene Muffa K.O.® prima dell'uso. Applicare il prodotto direttamente sulla superficie con un pennello o un rullo, assicurandosi di coprire completamente le aree infestate, allargandosi ca. 10 cm. nel perimetro.
3. **Tempo di asciugatura:** lasciare asciugare il prodotto per almeno 1/3 ore, a seconda della temperatura ambiente.
4. **Ripetizione del trattamento:** in caso di infestazioni gravi, ripetere l'applicazione dopo la prima mano, per garantire una protezione completa.
5. **Finitura:** una volta che il prodotto è completamente asciutto, dare una mano di Kalorfix® per azione isolante e uniformante. A finire, utilizza la nostra idropittura Libera Paint. Puoi renderla termica aggiungendo Termika-Mix®. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura.
6. Pulizia attrezzi con acqua calda.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.

AVVERTENZE

Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle.
Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.

SOSTENIBILITÀ

Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂.



PRONTO
ALL'USO



ELIMINA E
PREVIENE
LA MUFFA

TERMIKA-MIX®

ADDITIVO TERMICO STUDIATO CON TECNOLOGIA NANOFORME

Termika-Mix®: additivo con tecnologia nanoforme per rendere termiche e anticondensa le idropitture.

Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Termika-Mix® è un additivo termico che utilizza una tecnologia avanzata nanoforme per migliorare l'isolamento termico e prevenire la formazione di condensa sulle superfici trattate.

Con Termika-Mix®, le idropitture diventano termiche e anticondensa, offrendo una protezione completa e duratura.

Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI	• Residenziale: perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • Commerciale: ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • Industriale: adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Trasparente. Adatta anche a vernici colorate.
CONSISTENZA	Liquido denso.
DOSAGGIO	1 lt per 5 lt. idropittura. 3 lt. per 14 lt. idropittura.
CONFEZIONE	1L, 3L
MODALITÀ D'USO	PREPARAZIONE 1. Pulizia della superficie: assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scrostate. 2. Preparazione dell'idropittura: scegliere un'idropittura di qualità e prepararla secondo le istruzioni del produttore. MISCELAZIONE 3. Aggiunta di Termika-Mix®: versare la quantità necessaria di Termika-Mix® nell'idropittura. 4. Miscelazione omogenea: mescolare accuratamente l'idropittura con l'additivo fino a ottenere una miscela omogenea. Utilizzare un miscelatore meccanico per migliori risultati. APPLICAZIONE 5. Applicazione del prodotto: applicare la miscela di idropittura e Termika-Mix® sulla superficie con un pennello o un rullo. Assicurarsi di coprire uniformemente l'intera area. 6. Asciugatura: lasciare asciugare il primo strato per il tempo indicato dal produttore dell'idropittura. Solitamente, sono necessarie 2 ore per una completa asciugatura. 7. Secondo strato: per una maggiore efficacia, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO ₂ .



PRONTO
ALL'USO



TERMOISOLANTE