

Scheda informativa



Viti Autoforanti Legno Performant Strong Diametro 5,0 mm Zincate Gialle

Le viti autoforanti Performant Strong 5,0 mm rappresentano la scelta ideale per garantire un fissaggio robusto e affidabile nel legno. La loro produzione in acciaio zincato giallo di alta qualità assicura una straordinaria resistenza alla corrosione e all'usura, prolungando la loro durata nel tempo. Progettate con una punta a trapano autocentrante e una filettatura aggressiva, queste viti permettono una penetrazione rapida e precisa nel legno, rendendo superflua l'operazione di preforatura anche nei materiali più duri.

Caratteristiche principali:

- Materiale: Acciaio zincato giallo
- Diametro: 5,0 mm
- Confezione: Disponibili in confezioni da 200, 500 e 1000 pezzi
- Punta: Autocentrante per un'efficacia migliorata durante l'uso
- Filettatura: Aggressiva per una presa sicura
- Resistenza: Elevata resistenza alla corrosione e all'usura per garantire la durabilità nel tempo
- Applicazione: Ideali per il fissaggio di elementi in legno, metallo e plastica su supporti in legno
- Vantaggi: Permettono un fissaggio rapido, sicuro e senza preforatura, rendendole perfette per lavori di carpenteria, falegnameria, bricolage e montaggio di strutture in legno.

Perché scegliere le viti Performant Strong?

- Fissaggio professionale: Queste viti sono perfette per i professionisti del settore edile e per chi cerca risultati di alta qualità.
- Versatilità: Si adattano a una vasta gamma di applicazioni, sia per interni che per esterni.
- Resistenza: Garantiscono una tenuta sicura nel tempo, anche in condizioni climatiche avverse.
- Facilità d'uso: La punta autocentrante semplifica notevolmente l'operazione di avvitamento.

Applicazioni tipiche:

- Carpenteria: Ideali per la costruzione di strutture in legno, montaggio di travi e pannelli.
- Falegnameria: Perfette per la realizzazione di mobili, infissi e arredi.
- Bricolage: Ideali per riparazioni domestiche, montaggio di mensole e scaffali in legno.
- Costruzioni: Utile per il montaggio di rivestimenti in legno, pannelli isolanti e strutture temporanee.

Consigli d'uso:

Per un fissaggio ottimale, si raccomanda di preforare leggermente il legno, soprattutto per essenze dure o spesse. È consigliabile utilizzare un avvitatore con una coppia di serraggio adeguata per evitare di danneggiare il legno o le viti.