



# BiOPURA

## BAGNO + CUCINA

TRASPIRANTE

IGIENIZZANTE + ANTIMUFFA

### CARATTERISTICHE

Idropittura traspirante per interni a base di resine viniliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e additivo antimuffa.

Formulazione esclusiva che offre:

- Gradevole aspetto al tatto;
- Ottima copertura;
- Azione fungicida verso funghi già esistenti e prevenzione alla formazione di nuove muffe.

L'idropittura mantiene inalterato a lungo l'aspetto originale del supporto ed offre inoltre un effetto **igienizzante**, ottimizzando il comfort abitativo.

Da utilizzare esclusivamente dopo l'applicazione preliminare di una soluzione concentrata a base di principi attivi disciolti in emulsione acquosa, con ampio spettro d'azione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe.

Perfetta per **bagni, cucine, cantine e locali umidi**, questa pittura assicura una **copertura uniforme**, un **ottimo punto di bianco** e un'elevata resistenza all'umidità.

### IMPIEGO

Idropittura per interni.  
Specificata per Bagni e Cucine.

### NORME D'USO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

##### MURO NUOVO:

L'applicazione del prodotto può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo, dopo aver accuratamente preparato il supporto

##### In presenza di muffa:

- Lavare con una soluzione fungicida per la disinfezione di muri contaminati da muffe e alghe, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di FISSATIVO ANTIMUFFA Anticondensa Alta Concentrazione della Linea BIOPURA Cromika diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione.
- Applicare due o più mani di Idropittura Traspirante Antimuffa Interni Bagno Cucina della Linea BIOPURA Cromika diluito con acqua secondo le indicazioni riportate.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso.



**BiOPURA**

**BAGNO + CUCINA**

TRASPIRANTE

**PITTURA TRASPIRANTE  
ANTIMUFFA  
BAGNO E CUCINA**

IGIENIZZANTE + ANTIMUFFA

## MURO GIÀ VERNICIATO:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Lavare con una soluzione fungicida per la disinfezione di muri contaminati da muffe e alghe, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di FISSATIVO ANTIMUFFA Anticondensa Alta Concentrazione della **Linea BIOPURA Cromika** e finire con due mani di Idropittura Traspirante Antimuffa Interni Bagno Cucina della **Linea BIOPURA Cromika** diluito con acqua secondo le indicazioni riportate.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso.

## COV E AVVERTENZE

- Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C

## DATI TECNICI

- **Colori:** Bianco
- **Viscosità di fornitura:** Tixotropica
- **Peso specifico:** 1,45 - 1,6 kg/l
- **Diluizione:** 30-40% con acqua potabile
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 10/12 mq/l per mano
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Stoccaggio:** Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e aerato, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.
- **Confezioni:** 2,5 l - 5 l - 10 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

|                      |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APPLICAZIONE<br>CON: |  |  30-40%<br>(vol) |  10/12<br>MQ/LT<br>- 1 MANO |  INODORE |  COPRENTE |  24 H |  <b>INTERNI</b> |
|                      |                                                                                     | DILUIZIONE                                                                                          | RESA                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               | ASCIUGATURA                                                                                |                                                                                                      |

**Distribuito da:** Fortunato S.r.l. | 73019 Trepuzzi (LE) | Tel. +39 0832 758 469