



Additivo liquido Fugolastic Stuccatura Fughe Pavimenti Rivestimenti da 5 kg

Fugolastic è un additivo innovativo della Mapei, progettato per essere utilizzato in sostituzione dell'acqua nell'impasto delle malte cementizie della linea Keracolor. Questa soluzione consente di migliorare drasticamente l'adesione e la resistenza meccanica delle fughe, riducendo al contempo la porosità e l'assorbimento, garantendo così un risultato finale di alta qualità e durata nel tempo.

Il prodotto è classificato come CG2, conforme alla norma EN 13888, e trova applicazione in **diverse situazioni, rendendolo ideale per interventi che richiedono prestazioni eccellenti.**

Fugolastic può essere impiegato per la stuccatura delle fughe in vari contesti, quali:

- Stuccatura di facciate esterne, balconi, terrazze e piscine.
- Risanamento di pavimenti sottoposti a traffico intenso o a speciali sollecitazioni.
- Ripristino di vecchi giunti danneggiati tra piastrelle ceramiche.
- Applicazione su sottofondi flessibili, come legno e compensato.
- Finitura di rivestimenti in mosaico ceramico o vetroso.
- Stuccatura di pavimenti soggetti a frequenti lavaggi, inclusi ambienti come palestre e mense.
- Lavorazioni su pavimenti in cotto o piastrelle da levigare in opera.

Le caratteristiche tecniche di Fugolastic sono notevoli. Si presenta come una dispersione acquosa di polimeri sintetici che, miscelata con le malte Keracolor (FF, GG, SF), conferisce loro proprietà superiori:

- Aumenta la compattezza e la resistenza all'abrasione.
- Ottimizza l'idratazione del legante cementizio, garantendo una migliore aderenza alle piastrelle.
- Riduce la porosità e l'assorbimento, facilitando la pulizia delle fughe.
- Compatibile con tutti i colori e granulometrie delle malte Keracolor, fissando permanentemente le tinte senza alterarle.

Modalità d'uso: Agitare Fugolastic prima dell'uso. Versarne la quantità necessaria in un recipiente pulito e mescolare con il prodotto Keracolor. Le proporzioni da rispettare per una miscela ottimale sono: 28-30 parti di Fugolastic per 100 parti di Keracolor FF, 18-20 parti per Keracolor GG, 33-35 parti per Keracolor SF. È essenziale seguire le istruzioni sulle schede tecniche di ciascun prodotto per garantire risultati professionali e duraturi.