



Impregnante idrorepellente incolore in soluzione acquosa Antipluviol da 25 kg

Antipluviol di Mapei è un innovativo prodotto impregnante formulato specificallyo per rendere idrorepellenti le superfici trattate, proteggendole dall'azione deleteria

dell'acqua piovana e di altri agenti atmosferici aggressivi. Questo impregnante si presenta come un liquido incolore con base di composti siliconici in soluzione acquosa, caratterizzato da un'elevata capacità di penetrazione e protezione per tutti i materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia.

Quando applicato su un supporto poroso, Antipluviol penetra in profondità e genera uno strato idrofobo all'interno di pori e capillari; questo strato, interagendo con l'umidità naturale, respinge l'acqua, garantendo una protezione efficace dagli agenti atmosferici senza compromettere la permeabilità al vapore acqueo o alterare l'aspetto estetico delle superfici.

Antipluviol si distingue per un'ottima resistenza all'alcalinità propria dei materiali cementizi e delle radiazioni ultraviolette, rendendolo adatto a un'ampia varietà di superfici, inclusi: intonaci cementizi, cemento cellulare, mattoni da rivestimento, pietre naturali e artificiali.

Versatilità di utilizzo: Antipluviol può essere utilizzato per molteplici scopi, tra cui:

- Risanamento dall'umidità di pareti intonacate esposte all'acqua piovana.
- **Creazione di una protezione idrorepellente invisibile per edifici storici o di particolare pregio architettonico.**
- Trattamento idrorepellente per muri e mattoni a vista, nonché pietre naturali.

Dati Tecnici:

- Consistenza: Liquido fluido
- Colore: Trasparente
- Massa volumica (EN ISO 2811-1): ca. 1,02 g/cm³
- Residuo secco (EN ISO 3251): ca. 5 %
- Rapporto di diluizione: Pronto all'uso
- Tempi di asciugamento superficiale: 1-2 ore
- Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C
- Pulizia: Acqua
- Immagazzinaggio: 24 mesi
- Applicazione: Rullo, pennello o spruzzo
- Consumo: 0,1-0,5 kg/m² (riferito a una mano di prodotto, in base alla porosità del supporto).