Protettivo Traspirante Idrorepellente Oleorepellente Base Acqua No Smog 5 lt

Il No Smog di Cir si distingue come la soluzione perfetta per la protezione e il mantenimento di una vasta gamma di superfici, tra cui pietre naturali e manufatti edili assorbenti di rilevanza storica e artistica. Grazie alla sua formulazione innovativa a base di fluoropolimeri diluiti in acqua, questo prodotto combina efficacia e sostenibilità, preservando le caratteristiche originali delle superfici trattate.

No Smog offre una protezione avanzata e traspirante, in grado di mantenere le superfici in condizioni ottimali, proteggendole dall'esposizione a condizioni atmosferiche avverse e all'inquinamento urbano.

Protezione Avanzata e Innovativa: * Formulato con particolari fluoropolimeri, No Smog garantisce eccezionali proprietà idro e oleorepellenti, impedendo a sostanze nocive come acqua, sali e sporco di penetrare nei materiali.
Facilità di Manutenzione: * Le superfici trattate con No Smog diventano facilmente pulibili, riducendo significativamente il tempo e le risorse necessarie per la loro manutenzione.
Traspirabilità e Stabilità: * Mantiene inalterate le caratteristiche di traspirabilità e permeabilità al vapore d'acqua del supporto, evitando drastiche modifiche nelle proprietà fisiche dei materiali.
Inalterabilità Cromatica: * Non altera il colore naturale delle superfici trattate, contribuendo

a preservare l'estetica originale dei materiali.
Resistenza ai Raggi UV: * Offrendo un'elevata protezione dai raggi solari, No Smog garantisce una durata prolungata della finitura applicata, preservando l'integrità delle superfici.

Modalità d'Uso: L'applicazione di No Smog è semplice e diretta, ma affinchè il trattamento risulti efficace seguire queste istruzioni:
1. Preparazione della Superficie: Assicurati che la superficie sia pulita, asciutta e assorbente.
2. Applicazione: No Smog è pronto all'uso e può essere applicato con un vaporizzatore a bassa pressione o un pennello morbido. È consigliabile applicare almeno due mani successive, evitando ristagni.
3. Saturazione per Superfici Porose: Per materiali altamente porosi, applica fino a completa saturazione.
4. Asciugatura: Permetti un tempo di asciugatura di almeno 48 ore prima di valutare l'efficacia del trattamento.
5. Test Preliminari: Effettua sempre test su aree ridotte per evitare effetti indesiderati.
6. Resa Indicativa: La resa è di circa 5-10 m^2/litro, a seconda del grado di assorbimento.

Perché Scegliere No Smog di Cir? * Il No Smog di Cir rappresenta un'innovazione nel campo della protezione delle superfici, grazie alla combinazione di tecnologia avanzata e rispetto per l'ambiente. È la scelta ideale per professionisti e appassionati di lavori manuali che desiderano proteggere e mantenere le superfici in condizioni ottimali, garantendo al contempo un'impatto ambientale ridotto. Non aspettare oltre, scegli No Smog per preservare la bellezza e la funzionalità delle tue superfici.