



Impermeabilizzante Protettivo Ecologico Fughe Terrazzi Defender Eco 1 litri

Defender Eco di Cir è un prodotto all'avanguardia, formulato con resine silossaniche emulsionate in sistema acquoso, specificamente progettato per garantire un trattamento impregnante e idrofobizzante di alta qualità per pavimentazioni esterne. Ideale per superfici come terrazze, balconi e pavimenti piastrellati, questo trattamento innovativo offre una protezione duratura e completa.

La sua formula a base di acqua assicura un approccio ecologico, privo di solventi nocivi, senza compromettere l'estetica dei materiali trattati. L'azione idrofobizzante si estende in profondità, assicurando che l'acqua e gli inquinanti non possano penetrare nelle fughe e nelle superfici, prevenendo danni da gelo durante il periodo invernale. Inoltre, l'elasticità delle resine silossaniche consente di gestire anche piccole fessurazioni fino a un millimetro, rendendo Defender Eco versatile e efficace.

Caratteristiche Distintive:

- Formulato con resine silossaniche emulsionate in sistema acquoso, garantendo un trattamento impregnante e idrofobizzante di alta qualità.
- Buon grado di penetrazione per un'azione idrofobizzante completa.
- Elasticità delle resine permette di idrofobizzare anche fughe con fessurazioni.
- Resistenza agli agenti atmosferici che previene danni da acqua, sali e gelo.

- Formula ecologica a base acqua, ed elevata resistenza ai raggi UV per una protezione duratura.

Vantaggi:

- Protezione Completa e Duratura: Efficace contro l'acqua e gli inquinanti grazie a un'ottima penetrazione.
- Elasticità Superiore: Adatta per fessurazioni fino a un millimetro.
- Sostenibilità Ambientale: Prodotto ecologico privo di solventi nocivi.
- Resistenza agli Agenti Atmosferici: Prolunga la vita delle superfici trattate.
- Non Alterazione dell'Aspetto: Mantiene l'aspetto naturale dei materiali.
- Elevata Durabilità: Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici nel tempo.

Modalità d'Uso:

1. Preparazione: Assicurati che le fughe siano pulite e asciutte, riparando eventuali crepe superiori a 1 mm con stuccatura.
2. Applicazione: Applica il prodotto puro con un vaporizzatore a bassa pressione o pennello, in almeno due mani bagnato su bagnato. Su superfici molto porose, applica fino a saturazione.
3. Rimozione dell'Eccesso: Su superfici scarsamente assorbenti, rimuovi l'eccesso prima dell'essiccazione (15-20 minuti).
4. Attesa: Attendi 48 ore prima di valutare l'efficacia del trattamento e test preliminari per evitare effetti indesiderati.

Resa:

- Balconi in pietra e cotto: 7-10 m² per litro.
- Balconi in gres, clinker e ceramica: 15-20 m² per litro.

Scegli Defender Eco di Cir per una protezione efficace, duratura e rispettosa dell'ambiente delle tue superfici esterne.