Impermeabilizzante Protettivo Ecologico Fughe Balconi Terrazzi Defender Eco 5 lt

Defender Eco di Cir rappresenta una soluzione all'avanguardia per la protezione delle superfici esterne, grazie alla sua formula innovativa a base di resine silossaniche emulsionate in sistema acquoso. Questo prodotto è progettato specificamente per terrazze, balconi e pavimentazioni esterne, compresi i pavimenti piastrellati.

Le resine silossaniche conferiscono a Defender Eco attributi unici, tra cui un'eccellente capacità di penetrazione, che garantisce un'azione idrofobizzante profonda. Questo significa che il prodotto non solo crea una barriera superficiale, ma penetra in profondità per una protezione completa contro traspirazioni, inquinanti e agenti atmosferici. Inoltre, la sua elasticità consente di trattare anche fughe con piccole fessurazioni, fino a 1 mm, per prevenire danni dovuti al gelo durante i mesi invernali.

Defender Eco è formulato senza solventi e a base d'acqua, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali trattati e offre una resistenza elevata ai raggi UV, garantendo una protezione duratura contro gli effetti nocivi del sole nel tempo.

Caratteristiche Principali:

- Trattamento Impregnante: La formula a base di resine silossaniche emulsionate assicura

risultati di alta qualità.

- Penetrazione Profonda: Eccellente grado di penetrazione per un'idrofobizzazione totale.
- Elasticità per Micro-Fessure: Efficace anche per fughe con piccole fessurazioni fino a 1 mm.
- Resistenza al Gelo: Previene i danni da gelo, evitando la penetrazione di acqua e sali.
- Ecologico e Sostenibile: Formula priva di solventi, rispettosa dell’ambiente e della salute.
- Resistenza ai Raggi UV: Protezione efficace e duratura anche da esposizioni solari prolungate.

Vantaggi di Defender Eco di Cir:

- Protezione Completa e Duratura: Idrofobizzazione profonda, efficace contro acqua e inquinanti.
- Elasticità Superiore: Adatta a superfici con micro-crepe, garantendo versatilità.
- Sostenibilità Ambientale: Prodotto ecologico a base d'acqua.
- Resistenza agli Agenti Atmosferici: Ripara e protegge dalla corrosione di acqua e sali.
- Non Alterazione dell'Aspetto: Preserva l'estetica dei materiali trattati.
- Elevata Durabilità: Restituisce risultati efficaci anche dopo esposizione prolungata all'ambiente.

Modalità d'Uso:

1. Preparazione: Assicurare che le fughe siano pulite e asciutte. Riparare eventuali crepe superiori a 1 mm.
2. Applicazione: Utilizzare prodotto puro con vaporizzatori, pennelli o rulli, applicando almeno due mani successive.
3. Rimozione dell'Eccesso: Per superfici non assorbenti, rimuovere l'eccesso entro 15-20 minuti.
4. Attesa: Attendere almeno 48 ore per valutare l’efficacia del trattamento.

Resa del Prodotto:

- Balconi in pietra e cotto: Resa indicativa di 7-10 m² per litro.
- Balconi in gres, clinker e ceramica: Resa indicativa di 15-20 m² per litro.