Protettivo in Miscela Solvente Effetto Bagnato Idrorepel Tono da 1 lt

Idrorepel Tono, marchiato Cir, è il protettivo ideale per chi desidera mantenere e valorizzare le superfici in pietra naturale e i manufatti edili assorbenti. La sua formulazione a base di silossani diluiti in miscela solvente inerte offre una protezione idrorepellente di lunga durata, preservando la bellezza naturale dei materiali con un elegante effetto bagnato.

Questa caratteristica rende il prodotto non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole, trasformando i materiali in superfici visivamente più vive e attraenti. Le proprietà idrorepellenti di Idrorepel Tono impediscono all'acqua e ai sali disciolti di penetrare, prolungando la durata delle superfici trattate e prevenendo il degrado. Inoltre, il prodotto mantiene la traspirabilità del supporto, consentendo il passaggio del vapore acqueo per superfici asciutte e sane.

É importante notare che l'elevata resistenza ai raggi UV previene l'ingiallimento e il deterioramento causato dall'esposizione solare, mentre la bassa viscosità garantisce una penetrazione ottimale nei materiali.

Idrorepel Tono è pronto all'uso: la sua applicazione è semplice e rapida, non richiedendo diluizioni. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di seguire alcune semplici indicazioni per la preparazione e applicazione del prodotto.

Caratteristiche Principali:

- Effetto Bagnato - Esalta colore e texture delle superfici trattate.
- Protezione Idrorepellente - Previene infiltrazioni d'acqua e sali, prolungando durata dei materiali.
- Traspirabilità - Mantiene le superfici asciutte evitando condense interne.
- Resistenza UV - Protegge da ingiallimento e deterioramento solar.
- Facile Applicazione - Pronto all'uso, non necessita di diluizione e offre una copertura ottimale.

Modalità d'Uso:

1. Preparare la superficie assicurandosi che sia asciutta e pulita.
2. Applicare il prodotto con vaporizzatore o pennello, in almeno due mani, bagnato su bagnato.
3. Evitare ristagni superficiali e attendere 48 ore per l'asciugatura finale.
4. Eseguire test preliminari su piccole aree per evitare effetti indesiderati.

Specifiche Tecniche:

- Resa: 5-10 mq/l a seconda della porosità del materiale.

Perché Acquistare Idrorepel Tono di Cir:

- Efficacia e Bellezza - Protezione e stile in un solo prodotto.
- Semplicità d'Uso - Risultati professionali senza complicazioni.
- Versatilità - Perfetto per ambienti interni ed esterni, mantiene la protezione in ogni condizione.