



Pulitore per Stucchi Cementizi ed Epossidici Remover Stucchi Spray da 500 ml

Remover Stucchi Cir Spray è un prodotto altamente efficace progettato per affrontare con facilità i residui più ostinati di stucchi cementizi ed epossidici. Grazie alla sua formula innovativa, Remover Stucchi Spray ripristina rapidamente la bellezza delle pavimentazioni e rivestimenti, garantendo una pulizia impeccabile e senza danneggiare le superfici trattate.

Utilizzabile sia in ambienti domestici che professionali, questo remover si presta per superfici verticali e orizzontali resistenti agli acidi, come pavimenti e rivestimenti in cotto, gres, gres porcellanato, clinker e pietre naturali non lucidate. Tuttavia, è importante notare che non è adatto per pietre delicate, lucidate o piombate, allargando le sue applicazioni a una varietà di materiali.

Caratteristiche principali:

- **Rimozione Efficace:** Progettato per eliminare macchie, aloni e residui di stucchi cementizi ed epossidici in modo rapido ed efficiente.
- **Penetrazione Profonda:** La bassa viscosità del prodotto consente una penetrazione ottimale nei materiali da trattare, assicurando risultati visibili nell'azione pulente.
- **Versatilità:** Adatto per trattare sia componenti cementizi che sintetici, offre risultati variabili su diversi materiali.
- **Salvaguardia Estetica:** Non danneggia le superfici, riportandole al loro aspetto originale e

preservandone l'estetica.

- Resistenza agli Acidi: La formula specifica permette una pulizia sicura su superfici resistenti, garantendo risultati nell'uso intensivo.

Modalità d'Uso:

Per ottenere il massimo dal Remover Stucchi Spray , segui questi passaggi:

1. Assicurati che la superficie sia asciutta.
2. Spruzza il prodotto direttamente sulla zona da trattare e lascia agire per 2-5 minuti.
3. Utilizza una spugna abrasiva o un tampone per massimizzare l'azione pulente; per aree più ampie, considera l'uso di spazzolone o mono-spazzola.
4. Risciacqua con acqua pulita e asciuga con carta assorbente o un aspira-liquidi.
5. In caso di residui ostinati, ripeti l'applicazione prolungando il tempo d'azione a 15-25 minuti.

Consigli per l'Uso:

- Sempre eseguire test preliminari su piccole aree prima di un'applicazione estesa.
- La resa indicativa del prodotto è di 4-8 m²/l, variabile in base alla porosità della superficie.

Sicurezza e Precauzioni:

- Proteggi le superfici non destinate per evitare possibili danni.
- Gli operatori devono essere equipaggiati secondo le normative di sicurezza vigenti.
- Assicurati di avere adeguata ventilazione nell'area di lavoro.
- Conserva il prodotto tra +5 °C e +35 °C per un'efficacia ottimale.