Pretrattamento impregnante protettivo per pavimenti Idro Base da 1 lt

Idro Base di CIR è un'emulsione acquosa all'avanguardia, formulata specificamente con silossani, mirata a garantire la protezione avanzata e la facilità di pulizia di materiali particolarmente porosi come cotto, pietra, mattoni e manufatti assorbenti. Questo trattamento è ideale per mantenere intatta l'estetica naturale delle superfici, semplificando notevolmente le operazioni di pulizia dopo l'applicazione delle malte di fugatura.

Benefici e Proprietà di Idro Base:
Idro Base CIR è progettato per fornire una protezione idrorepellente efficace, impedendo la penetrazione di malte e sostanze estranee, facilitando così le operazioni di pulizia e trattamento finale delle superfici. La sua formula non altera né il tono né il colore dei materiali trattati, assicurando una finitura invisibile ma altamente efficace.

Caratteristiche Principali:
- Formula avanzata per una facile applicazione e rapido tempo di asciugatura, riducendo tempi e costi di posatura.
- Non modifica il colore e il tono dei pavimenti, mantenendo la bellezza naturale e la traspirabilità.
- Non crea film superficiali, assicurando una protezione invisibile e una finitura naturale; si raccomanda un test preliminare sulle superfici da trattare.

Applicazioni e Modalità d'Uso:

Idro Base è estremamente versatile e può essere utilizzato sia come pretrattamento che come impregnante di base, semplificando la manutenzione delle pavimentazioni assorbenti.

Pre-trattamento:

1. Preparazione della superficie: assicuratevi che il pavimento sia completamente asciutto.
2. Diluizione: diluire 1:1 in acqua.
3. Applicazione: utilizzare un pennello in setola naturale o un erogatore a bassa pressione per saturare uniformemente la superficie.
4. Attesa: attendere 12/24 ore prima di effettuare le operazioni di fugatura.

Applicazione Pura:

Applicare il prodotto puro in un'unica mano su superficie pulita e asciutta prima dell'applicazione di IDROFINISH. La resa indicativa è di 8-12 m²/litro di soluzione diluita.

Vantaggi dell'Utilizzo:

- Protezione duratura e idrorepellente che riduce l'assorbimento di umidità.
- Facilità di manutenzione grazie alla riduzione dello sforzo di pulizia.
- Risparmio in termini di tempo e costi di manodopera attraverso una rapida posa e pulizia.