Trattamento Antiscivolo Superfici Pietra Naturale gres ceramiche da 1 litro

Antiscivolo Cir rappresenta una risposta all’esigenza di sicurezza per le superfici soggette a scivolosità. Questo prodotto, formulato specificamente per la lavorazione di pietre naturali, gres porcellanato e ceramiche, consente di ottenere prestazioni elevate senza compromettere l'estetica delle superfici trattate. L’applicazione di questo trattamento professionale garantisce un ambiente sicuro sia negli spazi interni che esterni, rendendolo ideale per aree ad alto rischio come bordi piscina e piatti doccia.

Caratteristiche principali del prodotto includono:

- Base Acqua, Incolore e Inodore : Antiscivolo Cir è formulato per essere sicuro, facile da applicare e senza emissioni di odori sgradevoli, garantendo di mantenere inalterato l’aspetto originale delle superfici.
- Micro Rugosità Invisibile : Grazie alla creazione di una leggera rugosità, il prodotto migliora la trazione, facilitando il drenaggio dell’acqua e quindi riducendo il rischio di scivolamento.
- Effetto Duraturo e Permanente : Una volta applicato, Antiscivolo offre una protezione che dura nel tempo, assicurando una sicurezza continua.
- Calpestabile Immediatamente : Le superfici trattate possono essere utilizzate immediatamente dopo il trattamento, senza necessità di attese.
- Non Crea Film Né Pellicole : Non viene formata alcuna pellicola, conservando così

l’aspetto naturale delle superfici, con una leggera opacizzazione solo per superfici molto lucide.

Modalità d'Uso:

1. Preparazione della Superficie : Inizia con un lavaggio preliminare utilizzando una soluzione di acido diluito al 25-30%. Applicare su superficie bagnata, utilizzando spugne o spazzole resistenti per rimuovere sporco ostinato. Lascia agire per 5-10 minuti, quindi risciacquare abbondantemente e asciugare.
2. Applicazione del Trattamento : Agitare bene Antiscivolo Cir prima dell'uso e stenderlo uniformemente su tutta la superficie, mantenendo quest’ultima bagnata. Dopo 20-25 minuti, procedere all’aspirazione e al risciacquo finale.
3. Valutazione del Risultato : Se necessario, ripetere l’applicazione per un effetto antisdrucciolo più marcato.
4. Manutenzione e Precauzioni : Test preliminari delle superfici sono sempre raccomandati. Evitare l’uso di prodotti di pulizia inadeguati per mantentere l’efficacia del trattamento.

Resa : La resa è variabile a seconda della tipologia di superficie e della scivolosità desiderata, nel range di 5-10 mq/l. Questo prodotto da 1 litro offre una copertura efficace, destinata a garantire una sicurezza supplementare su tutte le superfici trattate. Non compromettere la tua sicurezza: con Antiscivolo Cir, ottieni una protezione duratura per le tue pietre naturali, gres porcellanato e ceramiche.