Trattamento Antiscivolo Superfici Pietra Naturale gres e ceramiche 5 litri

Antiscivolo Cir è la soluzione ideale per affrontare il problema della scivolosità su pavimenti e sanitari. Progettato per garantire la sicurezza delle tue superfici, il trattamento professionale riduce la scivolosità su pietre naturali, gres porcellanato e ceramiche. Ideale per chi cerca una protezione duratura, questo prodotto è incolore e inodore, mantenendo l'aspetto originale delle superfici trattate.

La destinazione d'uso di Antiscivolo Cir include una vasta gamma di superfici, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. Tra le superfici consigliate ci sono:
- Pietre naturali levigate e/o piombate
- Ceramiche
- Gres porcellanato, perfetto per aree a rischio di scivolamento come vasche da bagno, piatti doccia e bordi piscina.

Le caratteristiche eccezionali di Antiscivolo Cir lo rendono un prodotto indispensabile per la sicurezza:
- Base Acqua, Incolore e Inodore: Sicuro e facile da applicare, non rilascia odori sgradevoli o modifica il colore delle superfici.
- Micro Rugosità Invisibile: Crea una leggera rugosità per migliorare la trazione, facilitando l'evacuazione dell’acqua e riducendo il rischio di scivolamento.

- Effetto Duraturo e Permanente: Protezione antiscivolo che dura nel tempo, garantendo sicurezza continua.
- Calpestabile Immediatamente: Le superfici possono essere utilizzate subito dopo il trattamento.
- Non Crea Film Né Pellicole: Mantiene l’aspetto naturale senza formare strati visibili, anche se potrebbero opacizzare leggermente superfici molto lucide.

Modalità d'Uso:

- Preparazione della Superficie: Lavare preliminarmente con acido diluito al 25-30% in acqua, utilizzare spugne resistenti, risciacquare e asciugare completamente.
- Applicazione: Agitare il prodotto, applicare uniformemente su tutta la superficie mantenendola bagnata, lasciare agire per 20-25 minuti, aspirare e risciacquare.
- Valutazione del Risultato: Ripetere l’applicazione se necessario e neutralizzare il trattamento con una soluzione al 10% di BASICO se necessari successivi trattamenti.

Manutenzione e Precauzioni:

- Sempre effettuare test preliminari per evitare effetti indesiderati.
- Evitare l’uso di prodotti inappropriati per la manutenzione delle superfici.

Resa:

La resa di Antiscivolo Cir può variare in base alla superficie trattata e al grado di antiscivolosità desiderato: è prevista una copertura di 5-10 mq/l di prodotto. Non lasciare che superfici scivolose mettano a rischio la tua sicurezza; con 1 litro di Antiscivolo Cir, puoi garantire una protezione efficace e duratura per pietre naturali, gres e ceramiche.