



Rigenerante Rattivante Pavimento Opaco Rovinato Ricreo Flacone Spray 200 ml

Ricreo Spray CIR è un prodotto innovativo progettato per ripristinare l'aspetto e la funzionalità delle superfici in legno, pietra, plastica e metallo. Grazie alla sua formula avanzata, questo rinnovatore è ideale per chi desidera risultati eccellenti sia per applicazioni interne che esterne. Ricreo Spray non solo migliora l'estetica delle superfici trattate, restituendo lucentezza e colore originale, ma fornisce anche una protezione duratura contro l'usura, l'inquinamento e gli agenti atmosferici.

Destinazione d'Uso:

- Superfici metalliche: Adatto per metalli verniciati e non verniciati.
- Materiali plastici: Ideale per plastiche di qualsiasi tipo.
- Legno: Perfetto per legno sia all'interno che all'esterno.
- Superfici pitturate e gelcoat: Ottimo per ripristinare superfici verniciate.
- Pietre naturali e manufatti: Adatto per pietre naturali e manufatti posti in facciata o a pavimento, sia interni che esterni.

Proprietà Eccezionali:

- Ripristino del Tono e della Lucentezza: Rinnova il colore e la brillantezza originali delle superfici sbiadite.
- Versatilità: Efficace su materiali assorbenti (come cotto, legno e pietra) e su materiali lisci

e non assorbenti (come metallo e plastica).

- Protezione Idrorepellente e Antimacchia: Crea una barriera contro acqua, smog, sporco e sostanze oleose.
- Effetto Bagnato: Conferisce un effetto bagnato gradevole e marcato su superfici assorbenti.
- Stabilità ai Raggi UV: Resistente ai raggi UV, non ingiallisce, mantenendo l'aspetto estetico intatto nel tempo.

Modalità d'Uso:

Utilizzare Ricreo Spray è semplice:

1. Preparazione della Superficie: Assicurarsi che sia perfettamente sgrassata, pulita e asciutta.
2. Applicazione del Prodotto:
 - Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
 - Spruzzare il prodotto da una distanza di 10-15 cm, mantenendo inclinata la bomboletta a 45°.
 - Uniformare la stesura con un panno morbido non sfilacciante, rimuovendo gli eccessi.
 - Lasciare asciugare per valutare il risultato estetico finale.
 - Per un effetto più brillante, applicare una seconda mano.
3. Pulizia e Manutenzione: Evitare detersivi caustici, acidi, ammoniaca o varichina sulle superfici trattate.

Consigli per l'Uso:

- Eseguire sempre test preliminari su piccole aree per evitare effetti indesiderati.
- Rinnovare il trattamento dopo qualche anno su superficie pulita e asciutta.

Resa:

La resa indicativa del prodotto è di 9-10 m² per bomboletta, variabile in base alla porosità e alle condizioni della superficie.