



Finitura Sigillante Antispolvero Pavimentazioni in Cemento Stop Cem da 5 litri

Stop Cem Cir è un trattamento formulato per garantire una protezione duratura e completa delle superfici in cemento industriale. Grazie alla sua composizione a base di polimeri acrilici e poliuretanici, questo prodotto offre risultati eccellenti e un elevato grado di resistenza nel tempo. La sua versatile applicazione rende Stop Cem l'ideale per pavimentazioni interne, assicurando non solo estetica ma anche funzionalità prolungata.

Destinazione d'Uso:

Stop Cem è progettato per pavimentazioni in cemento industriale, adatto a diverse applicazioni. Questo trattamento sigillante migliora l'aspetto del cemento e ne aumenta la durabilità, ideale per ambienti di lavoro e aree di traffico pesante.

Caratteristiche Principali:

- **Emulsione Acquosa di Polimeri Acrilici e Poliuretanici:** La formulazione avanzata garantisce resistenza superiore a usura, graffi e agenti chimici.
- **Elevata Idro ed Oleorepellenza:** Protegge dalle macchie causate da acqua, oli e altri liquidi, mantenendo i pavimenti in condizioni eccellenti.
- **Resistenza all'Usura:** Prolungata protezione contro l'usura quotidiana, ideale per ambienti industriali.
- **Trattamento Turapori, Sigillante ed Antispolvero:** Sigilla i pori del cemento riducendo la

formazione di polvere e migliorando l'estetica della superficie.

- Facilità d'Uso: Applicazione semplice e veloce, senza necessità di lucidatura o attrezzature speciali.

Modalità d'Uso:

L'applicazione di Stop Cem è semplice e richiede pochi passaggi, garantendo una protezione efficace e durevole.

Preparazione della Superficie:

- Eseguire un lavaggio preliminare della pavimentazione.
- Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima dell'applicazione.

Applicazione del Prodotto:

- Agitare bene la confezione prima dell'uso.
- Applicare Stop Cem utilizzando pennelli in fibre naturali, stracci morbidi o spandicera, distribuendo il prodotto uniformemente per evitare ristagni.

Mani ed Asciugatura:

- Dopo 1-2 ore dall'applicazione della prima mano, applicare una seconda mano.
- Attendere la completa asciugatura per valutare l'efficacia del trattamento.

Manutenzione:

- Utilizzare il prodotto specifico di manutenzione PAV CLEANER per preservare le superfici trattate.
- Evitare l'uso di prodotti aggressivi come acidi o ammoniaca.

Precauzioni:

Eseguire sempre test preliminari sulla superficie da trattare per evitare effetti indesiderati.

Resa:

La resa di Stop Cem varia in base alla superficie e alla modalità di applicazione, con una stima di 8-12 m² per litro per un trattamento completo. Combina protezione e bellezza con

Stop Cem Cir e dai nuova vita alle tue pavimentazioni in cemento.