Mapei Primer Acrilico ad Acqua 3296 5 kg Pennellessa Tripla 60 mm Setola Bionda

Il Primer 3296 di Mapei è un innovativo appretto micronizzato a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, progettato per consolidare e incrementare le caratteristiche superficiali di supporti deboli, sfarinanti e pulverulenti. Questo prodotto è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, sia all'interno che all'esterno, rendendolo una soluzione versatile per professionisti del settore edile.

Le sue principali modalità d'uso includono:
- Consolidamento superficiale in intonaci a base cementizia, tufo e arenaria.
- Impregnazione di murature in mattoni faccia a vista per eliminare la polverosità.
- Primer per preparare le superfici prima dell'applicazione di rasature e lisciature, sia cementizie che a base di calce.
- Consolidamento antipolvere per massetti e supporti prima della posa di parquet con adesivi vinilici.

Le caratteristiche tecniche del Primer 3296 permettono di ottimizzare l'adesione e prevenire la formazione di bolle quando utilizzato come primer prima della posa di lisciature autolivellanti. Questo prodotto è applicabile anche su superfici a ridotta porosità, fornendo una buona resistenza meccanica e garantendo l'integrità dei supporti esposti a condizioni climatiche avverse, come pioggia e umidità. Il trattamento dei supporti con tale primer ne

aumenterà significativamente la durabilità.

Caratteristiche principali del prodotto:

- Elevato potere penetrante: Ideale anche per superfici a ridotta porosità, garantendo una penetrazione e un consolidamento efficaci.
- Versatilità d'uso: Adatto per applicazioni su supporti in cemento, malte, murature e per la preparazione di superfici prima di trattamenti successivi.
- Facilità di applicazione: Può essere applicato con spazzolone, pennellessa o rullo. Diluire prima della stesura per una migliore uniformità.
- Resistenza agli agenti atmosferici: I supporti trattati con Primer 3296 non subiscono danni da agenti esterni, prolungando così la loro vita utile.
- Riduzione della polverosità: Questo prodotto elimina lo “spolverio” delle vecchie murature e aumenta la resistenza superficiale.

Modalità di applicazione: È fondamentale assicurarsi che i supporti siano asciutti, puliti e privi di sostanze estranee. Diluire il Primer 3296 in un rapporto di 1:1 con acqua e applicarlo per consolidare il supporto prima delle successive fasi di lavorazione.

In sintesi, il Mapei Primer 3296 rappresenta una scelta strategica per i professionisti edili, assicurando un elevato standard di qualità e performance nei loro progetti.