Adesivo Piastrelle Pavimento Cementizi Keraflex Maxi S1 Zero Grigio Sacco 25 kg

Il Keraflex Maxi S1 Zero di Mapei è un adesivo cementizio di alta qualità ideato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore dell'edilizia. Grazie alla sua formulazione avanzata, questo prodotto offre un'eccellente adesione per l'incollaggio di piastrelle ceramiche, mosaico ceramico e vetroso, oltre a materiali lapidei su vari tipi di supporti. La combinazione di cemento, sabbie di granulometria fine, un notevole contenuto di resine sintetiche e additivi speciali garantisce un elevato livello di prestazioni.

Un aspetto distintivo è la tecnologia Low Dust , che minimizza l'emissione di polvere durante la miscelazione, rendendo il suo utilizzo più sicuro e confortevole. Quando miscelato con acqua, il Keraflex Maxi S1 Zero si trasforma in una malta con proprietà uniche.

### Caratteristiche Principali:

- Bassa viscosità : Permette un’ottima lavorabilità, semplificando l'applicazione e l'adeguamento del prodotto.
- Alta tissotropia : Ideale per applicazioni in verticale, senza il rischio di colature o scivolamenti delle piastrelle.
- Buona assorbenza : Adatta a deformazioni sia del supporto che delle piastrelle, migliorando la stabilità dell'installazione nel tempo.
- Perfetta adesione : Garantisce un’ottima tenuta a tutti i materiali edilizi comuni,

aumentando la versatilità d'uso.

- Rapidità nell'indurimento : Indurisce rapidamente, anche a spessori elevati, senza ritiri né perdite di spessore.
- Ampio tempo aperto e registrabilità : Facilita le operazioni di posa, permettendo una maggiore flessibilità nel processo di installazione.

Le applicazioni di Keraflex Maxi S1 Zero sono molteplici e includono su supporti quali massetti cementizi (autolivellanti o di consistenza terra umida), massetti riscaldanti, pavimenti in calcestruzzo stagionato, intonaci di vario tipo, e pareti in cartongesso o prefabbricati.

Inoltre, fa parte della linea Zero di Mapei , progettata per avere un impatto ambientale nullo, grazie alla ridotta emissione di sostanze organiche volatili e gas serra. Questi aspetti sono compensati dall'acquisto di crediti di carbonio certificati, supportando così progetti per l'energia rinnovabile e la protezione delle foreste.

### Specifiche Tecniche:

- Formato : Sacco da 25 kg
- Utilizzo : Adesivo per piastrelle ceramiche, mosaico e materiali lapidei in ambienti interni ed esterni.

Questo adesivo cementizio rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e qualità nella posa di pavimentazioni e rivestimenti.