Impermealizzante Superfici Calcestruzzo Orizzontale Verticale Ceminsol 10 Kg

Ceminsol Isolresine è la scelta ideale per chi cerca una soluzione efficiente e affidabile per impermeabilizzare superfici in calcestruzzo. Perfetto per applicazioni su terrazze, balconi e bagni, questo sistema impermeabilizzante a base acqua è conforme alla normativa UNI EN 14891, garantendo una protezione duratura contro l'umidità e le infiltrazioni.

Grazie alla sua formula a base acqua, Ceminsol Isolresine è facile da applicare anche su supporti esistenti, offrendo così un'opzione versatile e pratica per diversi contesti. È adatto sia per superfici orizzontali che verticali, creando una membrana resistente in grado di sopportare il peso delle piastrelle. Inoltre, la composizione ecologica riduce l'impatto ambientale, essendo priva di solventi e sostanze nocive.

Caratteristiche principali:

- Composizione: Resine acrilpoliuretaniche, cemento e tessuto di vetro.
- Confezione: Secchio da 10 kg.
- Colore: Bianco (personalizzabile per esigenze specifiche).
- Certificazioni: Rispetta gli standard UNI EN 14891.

Applicazioni:

- Impermeabilizzazione: Terrazze, balconi, bagni, piscine, vasche, fioriere.

- Protezione: Pareti esterne e fondazioni.
- Preparazione: Fondamentale per la posa di piastrelle, rivestimenti e pavimenti.

Vantaggi:

- Aumenta la durata nel tempo delle superfici trattate.
- Previene la formazione di muffe e alghe, garantendo igiene e freschezza.
- Migliora l'isolamento termico e acustico degli ambienti.
- Facilita la pulizia e la manutenzione delle superfici impermeabilizzate.

Modalità d'uso:

1. Preparazione del supporto: Pulire e livellare la superficie.
2. Preparazione della resina: Miscelare Ceminsol con cemento seguendo le indicazioni del produttore.
3. Applicazione: Stendere la resina, il tessuto di vetro e le eventuali mani di finitura.
4. Piastrellazione: Procedere con la posa delle piastrelle solo dopo 7 giorni per garantire un'adeguata essiccazione della resinatura.

Consigli d'uso:

- Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto prima dell'utilizzo.
- Proteggere la superficie trattata durante la fase di essiccazione per evitare danni.
- Utilizzare accessori adeguati per una corretta applicazione del prodotto.