



Cemento Rapido Francese Naturale Prompt Riparazioni Sigillature Ancoraggi 25 kg

Il Cemento Rapido Francese Naturale Prompt di Italia Vicat è progettato per coloro che necessitano di un legante capace di indurirsi rapidamente. Prodotto in Francia usando materie prime naturali di alta qualità, questo cemento si distingue per la sua capacità di soddisfare esigenze di riparazione tempestiva e piccole costruzioni. La sua formula speciale permette di completare lavori che necessitano di una rapida messa in opera, ideali in situazioni di emergenza e per applicazioni quotidiane.

La facilità di utilizzo del Cemento Prompt lo rende una scelta preferita sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. Rappresenta una soluzione versatile adatta a molteplici applicazioni, sia in ambienti interni che esterni. Di seguito, alcune delle caratteristiche principali e vantaggi offerti da questo prodotto:

- **Presa rapidissima:** Indurisce in tempi record, rendendo possibile riprendere i lavori immediatamente.
- **Alta resistenza:** Offrendo eccellenti performance meccaniche, il cemento garantisce durabilità nel tempo.
- **Versatilità:** Ideale per diverse applicazioni, dall'uso domestico a interventi professionali.
- **Facilità d'uso:** La miscela con acqua è semplice e rapida, permettendo un'immediata lavorabilità.

- Qualità garantita: Proviene da Italia Vicat , un marchio sinonimo di affidabilità e prestazioni nel settore.

Ideale per:

- Riparazioni urgenti: Come la riparazione di buche, crepe e scalini danneggiati.
- Realizzazione di massetti rapidi: Necessari per la posa di pavimenti e rivestimenti.
- Ancoraggi e fissaggi: Assicura una presa sicura e rapida.
- Creazione di elementi prefabbricati: Come blocchi e pilastri.

Caratteristiche tecniche:

- Peso: 25 kg
- Tempo di presa: [inserire il tempo di presa specifico del prodotto]
- Resistenza a compressione: [inserire il valore della resistenza a compressione]
- Colore: Grigio naturale

Modalità d'uso:

1. Preparazione: Utilizzare un contenitore pulito e dosare l'acqua necessaria seguendo le indicazioni sulla confezione.
2. Miscelazione: Aggiungere il cemento all'acqua in modo graduale, mescolando per ottenere un impasto omogeneo.
3. Applicazione: Stendere l'impasto sulla superficie da trattare, lavorandolo rapidamente per evitare che indurisca prima di completare il lavoro.

Avvertenze:

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare guanti e proteggere gli occhi durante la manipolazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.