



Sigillante Acetico Antimuffa Alta Adesione Impermeabile Bianco RAL 9010 280 ml

Il Silicone Universale Acetico Plus di Selsil è un sigillante monocomponente a base acetica, progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze sia in ambito domestico che professionale. Grazie alla sua formulazione di alta qualità, offre un'ottima adesione su molteplici superfici, tra cui vetro, ceramica, legno, metallo e plastica, permettendo un utilizzo versatile in vari contesti di applicazione.

Questo silicone è particolarmente apprezzato per la sua resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, garantendo una durabilità nel tempo che soddisfa anche le applicazioni più impegnative. La facilità di applicazione e la rapida asciugatura, senza lasciare residui, lo rendono uno strumento ideale per professionisti e fai-da-te. Inoltre, il suo aspetto pulito e professionale conferisce un tocco finale alle opere realizzate, rendendo il lavoro esteticamente gradevole.

- Versatilità: Perfetto per sigillare giunti, fessure e crepe, incollare elementi e creare barriere impermeabili.
- Resistenza: Resiste all'acqua, agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, garantendo una lunga durata nel tempo.
- Facilità d'uso: Facile da applicare e lisciare, si asciuga rapidamente senza lasciare residui.
- Finitura estetica: Dona un aspetto pulito e professionale alle tue realizzazioni.

- Sicurezza: Prodotto sicuro e non tossico una volta indurito.

Il Silicone Universale Acetico Plus è ideale per molteplici applicazioni:

- Bagno e cucina: Sigillatura di sanitari, lavabi, fughe tra piastrelle.
- Finestre e porte: Sigillatura di giunti e fessure per migliorare l'isolamento termico e acustico.
- Manutenzione domestica: Riparazioni di piccole crepe, incollaggio di oggetti.
- Hobby e bricolage: Realizzazione di piccoli lavori manuali.

Modalità d'uso:

1. Pulizia: Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di polvere o grasso.
2. Applicazione: Tagliare la punta del tubetto e applicare il silicone in modo uniforme.
3. Lisciatura: Lisciare con una spatola umida per ottenere una finitura perfetta.
4. Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il silicone prima di sottoporre il giunto a stress meccanico.

Avvertenze:

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare guanti protettivi durante l'applicazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.