

Scheda Tecnica

Smalto Acrilico Brillante

CODICE ARTICOLO

Speciale per legno ferro e muri

Caratteristiche

Smalto brillante acrilico ed ecologico diluibile con acqua, ideale per la verniciatura di legno, ferro, muri e radiatori di termosifoni.

Coprente, inodore, non ingiallente, di alta resa (oltre 10-12 mq/litro) e rapida essiccazione (fuori polvere in 30 minuti), facile da applicare, ideale per interni ed esterni.

Si diluisce con acqua. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Verniciatura e decorazione di supporti in legno, ferro, muri e radiatori di termosifoni dopo specifico trattamento del supporto.

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Su ferro:** sul ferro pulito da ruggine e incrostazioni e protetto con adeguato fondo antiruggine, applicare due mani di SMALTO ACRILICO BRILLANTE diluito con acqua pulita al 10% e a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

- **Su legno:** sul legno stuccato, carteggiato e pulito da incrostazioni con acqua e soda, applicare una o due mani di SOTTOSMALTO carteggiabile diluito con acqua pulita al 5-10%. Carteggiare quindi applicare due mani di SMALTO ACRILICO BRILLANTE diluito con acqua pulita al 10% e a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

Norme d'uso

- **Su muro:** sull'intonaco asciutto, maturo, privo di efflorescenze saline, stuccato, rasato e carteggiato e pulito dalla polvere, applicare una mano di primer acrilico DURALFIX diluito con acqua al 300%. Dopo almeno 12 ore, applicare due mani di SMALTO ACRILICO BRILLANTE diluito con acqua pulita al 10% e a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.

- Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Protezione e decorazione di manufatti in legno, ferro, radiatori di termosifoni con SMALTO ACRILICO BRILLANTE del colorificio Duriplastic s.r.l. applicato a pennello, rullo o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto e adeguata diluizione del prodotto.

Dati Tecnici

Colore	Bianco + Tinte di Cartella e a Tintometro
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,750 litri
Aspetto	Cremoso
Finitura	Brillante
Legante	Speciali copolimeri acrilici
Viscosità Brookfield a T=23	4000+/-2000 cps
Peso Specifico	1,27 per il bianco, oscillazioni per i colorati
pH	7-9
Essiccazione	Secco al tatto dopo 30'
a 20°C	Secco in profondità dopo 24 ore
	Riverniciabile dopo 5-6 ore
Resa Orientativa	10-12 mq/litro x mano
Solvente	Acqua
Diluizione	Con acqua demineralizzata al 10%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione V.O.C.

CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base Acqua)
Valore limite UE: 130 g/l (2010)
SMALTO ACRILICO BRILLANTE contiene max 100 gr/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com