

Grasso CUSCINETTI

Grasso ad alte prestazioni a base di Litio EP complesso per la lubrificazione di cuscinetti



CARATTERISTICHE

Grasso lubrificante a base di litio complesso, ad alte prestazioni. Caratterizzato da forte potere adesivo, è in grado di ridurre l'attrito e proteggere dalla corrosione. Ha un buon potere antiruggine, antiusura e presenta spiccate qualità di resistenza ai carichi e alle estreme pressioni. Possiede un'ottima stabilità termica entro l'intervallo di temperature di esercizio compresa tra -15°C e +195°C, per brevi periodi fino a 220°C.

CAMPO D'IMPIEGO

Questo grasso di qualità eccezionale, con elevata resistenza al carico, è stato messo a punto in modo specifico per la lubrificazione di cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati.

PROPRIETÀ E VANTAGGI

- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Buona stabilità meccanica, alta resistenza al carico
- Resiste a vibrazioni e centrifugazione
- Eccellenti proprietà antiruggine
- Buona resistenza al dilavamento
- Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione

DATI TECNICI

Colore:	beige
Aspetto a temperatura ambiente:	morbido
Odore:	caratteristico
Consistenza NLGI:	2
Grado di penetrazione ASTM:	265-295 (10 ⁻¹ mm)
Temperatura utilizzo:	da -15°C a +195°C
Carico di saldatura:	> 400 Kgs
Resistenza all'acqua:	elevata

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali ben chiusi.

FORMATI

Tubetto 150 ml	Confezione: 12 pz	Codice: 1111 150	Ean: 8056736862551
Barattolo 1 kg	Confezione: 6 pz	Codice: 1111 001	Ean: 8056736862568

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.

CAMP S.r.l.

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy
 Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy



tel/fax +39 080 4782768
 web www.campitalia.it
 e-mail info@campitalia.it