LASTRA CARTONGESSO IDROREPELLENTE

1200 x 1000 x 12,5 mm | Per ambienti umidi | Vendita in multipli di 2



Immagine illustrativa

Lastra in gesso rivestito idrorepellente, indicata per applicazioni interne in ambienti soggetti a umidità.

Il formato compatto facilita trasporto, movimentazione, taglio e posa, ed è particolarmente pratico per ristrutturazioni e piccoli interventi.

1,20 m²
superficie per lastra

~10,4 kg
peso teorico indicativo

2 / 4 / 6 / 8 ...
quantità acquistabili

DATI TECNICI ESSENZIALI

Dimensioni nominali	1200 x 1000 mm
Spessore	12,5 mm
Tipologia	Lastra in cartongesso idrorepellente
Superficie singola lastra	circa 1,20 m²
Peso indicativo	circa 8,7 kg/m² - circa 10,4 kg per lastra
Formato di origine	1200 x 2000 mm, successivamente tagliato manualmente
Utilizzo	Interno - pareti, controparetti, rivestimenti e controsoffitti
Quantità di vendita	Esclusivamente in multipli di 2 pezzi

VENDITA IN MULTIPLI DI 2

Il prodotto è acquistabile esclusivamente nelle quantità 2 - 4 - 6 - 8 - 10 pezzi e successivi multipli di 2. Ogni singola lastra misura nominalmente 1200 x 1000 mm.

TAGLIO MANUALE

Ogni pannello 1200 x 1000 mm è ottenuto mediante taglio manuale di una lastra 1200 x 2000 mm. Le dimensioni sono quindi nominali e possono presentare minime tolleranze e leggere irregolarità sul bordo di taglio.

Fortunato S.r.l.
P.IVA: 04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti
+39 327 302 3594
lun-ven 9.00-12.00 / 16.00-18.00

DESTINAZIONE D'USO

La lastra è pensata per applicazioni interne in locali caratterizzati da presenza di umidità. La maggiore resistenza all'assorbimento dell'umidità rispetto a una lastra standard la rende indicata, tra gli altri, per:

- bagni
- lavanderie
- cantine
- ambienti di servizio
- cucine
- spogliatoi
- locali tecnici
- strutture ricettive e locali commerciali

APPLICAZIONI

- realizzazione di pareti divisorie e contropareti
- rivestimento di pareti esistenti
- realizzazione di controsoffitti
- tamponamenti e chiusure interne
- rivestimento di vani tecnici
- interventi di ristrutturazione e nuove costruzioni
- lavorazioni in ambienti soggetti a umidità
- piccoli interventi dove è preferibile un pannello compatto

FORMATO COMPATTO E MANEGGEVOLE

Il formato da 120 x 100 cm offre un buon compromesso tra superficie utile e facilità di movimentazione. Rispetto a una lastra intera da 120 x 200 cm, può risultare più pratico in particolare per:

- trasporto e carico/scarico
- lavori in spazi ridotti
- lavorazioni che richiedono porzioni di cartongesso di dimensioni contenute
- passaggio attraverso porte, scale e corridoi
- interventi eseguiti da una sola persona

LAVORABILITÀ E COMPONENTI ABBINABILI

La lastra può essere tagliata e sagomata con i comuni utensili utilizzati per il cartongesso e adattata alle dimensioni richieste dalla lavorazione. In funzione del sistema costruttivo può essere abbinata a:

- profili metallici
- isolanti acustici
- stucchi
- accessori per pareti e controsoffitti
- isolanti termici
- viti per cartongesso
- nastri per giunti

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Posa	Utilizzare i normali sistemi costruttivi per strutture in cartongesso, in funzione della stratigrafia prevista.
Rifinitura bordo	Il bordo ottenuto dal taglio può essere rifinito durante le normali operazioni di posa.
Verifica	Prima della posa verificare integrità del pannello, misure richieste e compatibilità con il sistema realizzato.
Ambito	Applicazioni interne in ambienti soggetti a umidità, secondo le modalità previste dal sistema costruttivo adottato.

Fortunato S.r.l.
P.IVA: 04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti
+39 327 302 3594
lun-ven 9.00-12.00 / 16.00-18.00

TAGLIO MANUALE - TOLLERANZE E FINITURA

Ogni pannello da 1200 x 1000 mm viene ricavato mediante taglio manuale di una lastra di cartongesso di formato 1200 x 2000 mm. Per la natura artigianale della lavorazione, le dimensioni riportate sono da considerarsi nominali.

Sul lato interessato dal taglio possono essere presenti:

- lievi tolleranze dimensionali
- piccole irregolarità del bordo
- leggere imperfezioni superficiali localizzate in prossimità della linea di taglio

Queste caratteristiche sono legate alla lavorazione manuale del prodotto e non ne compromettono il normale utilizzo. Il bordo può essere rifinito durante le normali operazioni di posa.

CONFEZIONE, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Le lastre vengono preparate e imballate con attenzione per limitare il rischio di danneggiamento durante movimentazione e trasporto. Il cartongesso richiede comunque una manipolazione accurata, soprattutto in corrispondenza di bordi e angoli.

- movimentare i pannelli con cura durante scarico e trasporto
- evitare urti e appoggi concentrati su bordi e angoli
- mantenere le lastre adeguatamente supportate durante lo spostamento

STOCCAGGIO

- conservare le lastre in luogo asciutto e ben aerato
- mantenerle su una superficie piana e regolare
- proteggerle dall'acqua e dagli agenti atmosferici
- evitare appoggi irregolari che potrebbero provocare deformazioni
- movimentarle con attenzione per evitare urti su bordi e angoli

RIEPILOGO PRODOTTO

Prodotto	Lastra cartongesso idrorepellente
Dimensioni	1200 x 1000 x 12,5 mm
Superficie	circa 1,20 m² per lastra
Peso teorico	circa 10,4 kg per lastra, valore indicativo
Taglio	Manuale
Formato di origine	1200 x 2000 mm
Applicazioni	Pareti, contropareti, rivestimenti e controsoffitti
Ambienti	Bagni, cucine, lavanderie e altri locali soggetti a umidità
Vendita	Esclusivamente in multipli di 2 pezzi

NOTA PRIMA DELL'ACQUISTO

Verificare attentamente dimensioni, quantità e caratteristiche del prodotto prima di completare l'ordine. Essendo il pannello ottenuto mediante taglio manuale, sono possibili minime tolleranze rispetto alla misura nominale e leggere irregolarità sul bordo interessato dal taglio. La vendita avviene esclusivamente in multipli di 2 lastre.