Silicone ibrido Ultra Speed verniciabile per superfici umide-bagnate da 290 ml – Selsil



Scheda tecnica

Marca: Selsil
Colore: Bianco
Formato: 290 ML
Tipologia di Prodotto: Silicone ibrido per superfici umide-bagnate

TIPOLOGIE DI IMPIEGO
• realizzare giunti di collegamento tra strutture in vetro e metallo • riparare piastrelle in ceramica e mosaico • sigillatura di cucine e bagni, in particolare per materiali in vetro • adesioni a specchio

Manuale d’uso

1.Contenuto della Confezione

- 1 cartuccia da 290 ml di sigillante ibrido monocomponente Ultra Speed
- Compatibile con pistole standard per sigillanti
- Manuale sintetico d’uso stampato sull’etichetta

2. Sicurezza Generale

- Prodotto privo di solventi e isocianati, a basso impatto tossicologico
- Inodore, non rilascia vapori irritanti durante l'applicazione
- Evitare il contatto prolungato con la pelle e gli occhi
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Utilizzare preferibilmente in ambienti ventilati
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
- Consultare la scheda di sicurezza (SDS) per ulteriori informazioni

3. Modalità di Utilizzo

- Preparare la superficie: pulita, priva di polvere, olio e residui di vecchi sigillanti
- Il prodotto può essere applicato anche su superfici umide o bagnate, ma non in immersione costante
- Tagliare il beccuccio in base alla larghezza del giunto
- Inserire la cartuccia nella pistola e applicare uno strato uniforme
- Dopo l'applicazione, lisciare il cordone entro pochi minuti
- È verniciabile con pitture a base d'acqua (effettuare test di compatibilità)

4. Manutenzione

- Una volta indurito, il sigillante non necessita di particolari interventi
- Può essere pulito con un panno umido
- Evitare prodotti aggressivi o abrasivi sulle aree sigillate
- In caso di piccoli distacchi, è possibile sovrapporre nuovo prodotto sul sigillante esistente

5. Smaltimento

- Non disperdere il contenitore nell'ambiente
- Gli imballaggi e i residui devono essere smaltiti secondo le normative locali sui rifiuti speciali/non pericolosi
- Le cartucce vuote possono essere conferite nei centri di raccolta autorizzati
- Evitare lo scarico del prodotto nei sistemi fognari o nei corsi d'acqua