

Scheda Tecnica - Guaina Autoadesiva Polimerica Ardesiata Bianca Fortunato 4 Kg/m²

Caratteristiche Tecniche

- Tipo armatura: Poliestere filo continuo
- Finitura faccia superiore: Ardesia/TNT PPL/Film serigrafato
- Finitura faccia inferiore: Film siliconato asportabile
- Spessore: 4 mm
- Massa areica: 4 Kg/m²
- Lunghezza rotolo: 10 m
- Larghezza rotolo: 1 m
- Resistenza a freddo: -20°C
- Stabilità a caldo: 100°C

Modalità di Applicazione

1. Applicare il primer sintetico su superfici non lignee
2. Posizionare i rotoli a secco con sovrapposizioni laterali di 10 cm e di testa di 15 cm
3. Rimuovere il film plastico asportabile
4. Fissare meccanicamente la cimosa nelle giunzioni
5. Rullare per favorire l'adesione
6. Mantenere il rotolo a temperatura superiore a 10°C per garantire la corretta posa

Imballaggio e Conservazione

- Rotolo da 1x10 m, 4 Kg/m²
- Stoccaggio a temperature tra +10°C e +40°C
- Conservare in posizione verticale al coperto
- Evitare la sovrapposizione dei rotoli durante il trasporto

Dati Tecnici

- Resistenza al fuoco: F ROOF
- Reazione al fuoco: Classe F
- Impermeabilità all'acqua: 60 kPa
- Resistenza al pelage su supporto (in acciaio): 50 N/50 mm
- Resistenza a lacerazione: 140 N

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Raccomandazioni d'Uso

- Non applicare su superfici sabbiare o talcate
- Fissare meccanicamente in applicazioni verticali
- Evitare posa a temperature inferiori a +10°C senza riscaldamento
- Prevedere manutenzione periodica per garantire l'efficienza dell'impermeabilizzazione

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)