

ZINC L

ZINCO LIQUIDO BRILLANTE PRONTO USO

DESCRIZIONE

A base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 98% e miscelato con polvere lamellare di alluminio (per conferire il colore chiaro).

Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

Formula liquida, completa e pronta all'uso.

- **COLORE CHIARO BRILLANTE**
- **15 MICRON DI PROTEZIONE**
- **RESTISTE FINO A 600°C**

APPLICAZIONI - UTILIZZO

Per qualsiasi ritocco o protezione zincante su superfici metalliche in genere. Ottimo anche per ambienti marini e industriali in genere. Deve essere sovra verniciato entro 7 giorni dall'applicazione.

COME

- Applicare il prodotto su superfici perfettamente pulite, prive di ruggine e asciutte.
- Agitare bene il prodotto prima dell'uso per almeno 5-10 minuti se possibile con un mescolatore elettrico o trapano.
- Applicare **ZINC L** con pennello o a spruzzo con apposita pistola a tazza.

SPECIFICA ISO 3549 SUI PIGMENTI DI ZINCO

Formulato con pigmenti di zinco che rispettano la normativa ISO 3549.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Zinco chiaro
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C	0,955 kg/lit
Punto infiammabilità	21°C
Resistenza Termica	600°C
Protezione	15 micron
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	951001
Codice Ean	8020089986707
Formato	750ml lattina
Confezione	6 lattine

Codice Prodotto	951005
Codice Ean	8020089992135
Formato	Tanica 5 litri
Confezione	2 taniche

Disponibile anche in versione spray

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.