

Aumento Canna Fumaria Mono Parete Sp. 0,5 mm BA Lucida

Soluzione in acciaio inox per collegare canne fumarie di diversi diametri



Descrizione Generale

L'**aumento per canna fumaria in acciaio inox** mono parete è un elemento di raccordo ad alte prestazioni, progettato per unire **condotte fumari e/o di ventilazione** con diametri differenti. Costruito con **acciaio inox di alta qualità e finitura BA lucida**, questo componente assicura resistenza, affidabilità e una finitura estetica professionale.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:** Acciaio Inox – spessore 0,5 mm
- **Finitura esterna:** BA (Bright Annealed) lucida per un'estetica brillante e professionale
- **Sistema di giunzione:** Innesto maschio-femmina per un montaggio rapido, sicuro e senza saldature
- **Marcatura:** Conforme alle normative europee CE per sistemi fumari
- **Compatibilità:** Disponibile per connessioni tra diversi diametri

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Compatibilità Diametri Disponibili

- 200 → 250 mm
- 250 → 300 mm
- 200 → 300 mm
- 300 → 350 mm

Ambiti di Impiego

L'aumento inox mono parete è ideale per:

- **Costruzione di nuovi impianti fumari** e canali di ventilazione
- **Risanamento e adeguamento di canne fumarie esistenti**
- **Camini singoli, condotti sub-orizzontali, impianti di ventilazione meccanica o forzata**
- Installazioni residenziali, commerciali e industriali

Compatibile con:

- Scarico a secco (fumi)
- Scarico umido (condensati)

Modalità di montaggio

Grazie al sistema di innesto **maschio-femmina**, il collegamento tra le condotte avviene in maniera intuitiva e sicura.

Non è necessario l'uso di saldature; si consiglia l'uso di **fascette stringitubo o collari di bloccaggio** per garantire una tenuta ottimale e il rispetto delle normative.

Contenuto della confezione

- Fornitura: 1 pezzo singolo nella dimensione desiderata:
 - 200 → 250 mm
 - 250 → 300 mm
 - 200 → 300 mm
 - 300 → 350 mm
- Imballaggio: protettivo anti-urto e anti-corrosione

FAQ – Domande Frequenti

È compatibile con impianti esistenti?

Sì, è progettato per facilitare l'adeguamento e la continuità tra condotti di diametri differenti, anche in fase di ristrutturazione.

Serve sigillante o saldatura?

No, il montaggio avviene a secco. Per maggiore sicurezza si raccomanda l'utilizzo di collari di serraggio.

Si può usare per ventilazione?

Sì, è compatibile anche con impianti di ventilazione e climatizzazione.

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in luogo **asciutto e ventilato**
- Evitare contatto diretto con **altri metalli** per prevenire fenomeni di corrosione galvanica
- Tenere nella **confezione originale** fino all'installazione