

Nastro Professionale In carta Per Settore Edilizia E Tinteggiatura 50 Metri



Marchio:



Contenuto della Confezione

- Rotolo di nastro carta professionale da **50 metri**.
- Disponibilità di diverse **larghezze**: 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm.
- Prodotto monouso realizzato con carta trattata e **adesivo acrilico a bassa migrazione residua**.

Sicurezza Generale

- Il prodotto è privo di solventi aggressivi, riducendo il rischio di reazioni dannose su superfici delicate.
- Non rilascia sostanze pericolose durante l'utilizzo conforme alle indicazioni.
- Evitare l'esposizione prolungata del nastro a fonti di calore superiori ai **60°C per più di 60 minuti**.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini: il materiale adesivo e lo strappo manuale potrebbero rappresentare un rischio se manipolato impropriamente.
- Conservare in un luogo asciutto e lontano da umidità per preservare le caratteristiche tecniche del prodotto.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Modalità di Utilizzo

1. Preparazione della superficie

Assicurarsi che la zona da trattare sia pulita, asciutta e priva di polveri o grassi.

2. Applicazione del nastro

- Srotolare il nastro applicandolo con una leggera pressione uniforme.
- Evitare pieghe e bolle d'aria per garantire un bordo netto.
- Applicabile su muri, vetro, legno trattato, PVC, metallo e ceramica.

3. Durante la lavorazione

- Resiste a temperature fino a 60°C per 60 minuti, ideale per tinteggiature, decorazioni e mascherature in ambienti domestici o industriali.

4. Rimozione

- Rimuovere **entro 30 ore dall'applicazione** per evitare residui adesivi o difficoltà di distacco.
- Sollevare delicatamente un angolo e tirare con movimento costante.

Manutenzione

- Conservare i rotoli in ambiente asciutto e con temperatura stabile, lontano dalla luce diretta del sole o fonti di calore.
- Richiudere o proteggere la parte iniziale del nastro dopo ogni utilizzo per evitare contaminazioni di polvere che potrebbero ridurne l'adesività.
- Non lavare né tentare di rigenerare il nastro: essendo un prodotto monouso, qualsiasi tentativo potrebbe comprometterne l'efficacia.

Smaltimento

- Il nastro carta, essendo un prodotto a base di carta e adesivo acrilico, deve essere smaltito come **rifiuto indifferenziato**, salvo diverse disposizioni locali.
- Non è riutilizzabile: dopo l'uso deve essere gettato.
- In caso di residui di vernice o materiali edili aderenti, attenersi alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti da costruzione o ristrutturazione.