

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione della miscela:

Nome commerciale: MAPECOAT ACT SATIN

Codice commerciale: 906LS9990

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso raccomandato: Vernice

Usi sconsigliati: Dati non disponibili .

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel: +39-02-376731 orario d'ufficio 8:30-17:30 CET

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: sicurezza@mapei.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli - Tel. 081 5453333

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze - Tel. 055 7947819

Centro antiveneni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia - Tel. 0382 24444

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano - Tel. 02 66101029

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", Tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo - Tel. 800 883300

Centro antiveneni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma - Tel. 06 49978000

Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. 06 3054343

Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria Riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia - Tel. 800 183459

Centro antiveneni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - Tel. 06 68593726

Centro antiveneni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 800 011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente:

Nessun altro pericolo

2.2. Elementi dell'etichetta

Indicazioni di Pericolo:

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli Di Prudenza:

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Disposizioni speciali:

EUH208 Contiene Adipohidrazide. Può provocare una reazione allergica.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

EUH208 Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

EUH208 Contiene 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

EUH208 Contiene 2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:

Nessuna

2.3. Altri pericoli

Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente endocrino presente in concentrazione $\geq 0.1\%$

Altri pericoli: Nessun altro pericolo

Questo prodotto contiene silice cristallina (sabbia di quarzo). IARC ha classificato la silice cristallina come cancerogena del gruppo 1. Sia IARC che NTP considerano la silice un noto cancerogeno per l'uomo. Le prove si basano sull'esposizione cronica ea lungo termine che i lavoratori hanno dovuto a particelle di polvere di silice cristallina di dimensioni respirabili. Poiché questo prodotto è in forma liquida o in pasta, non presenta rischi di polvere; pertanto, questa classificazione non è pertinente. (Nota: la levigatura del prodotto indurito può creare un pericolo di polvere di silice)

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non Rilevante

3.2. Miscele

Identificazione della miscela: MAPECOAT ACT SATIN

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Concentrazione (% w/w)	Nome	Numero di Identificazione	Classificazione	Numero di registrazione
≥0.6 - <1 %	2-(2butossietossi)etanolo	CAS:112-34-5 EC:203-961-6 Index:603-096-00-8	Eye Irrit. 2, H319	01-2119475104-44-XXXX
≥0.6 - <1 %	silice cristallina (Ø > 10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	Sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell'Unione	EXEMPT
≥0.5 - <0.6 %	Adipohidrazide	CAS:1071-93-8 EC:213-999-5	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317	01-2119962900-36-xxxx
≥0.3 - <0.5 %	alcool oleilico etossilato	CAS:9004-98-2 EC:500-016-2	Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Acute 1, H400	EXEMPT
≥0.2 - <0.25 %	Paraffin oils, sulfochlorinated, saponified	CAS:68188-18-1 EC:269-144-1	Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 3, H412; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	01-2119517577-32-XXXX
≥0.05 - <0.1 %	silice cristallina (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	EXEMPT
≥0.025 - <0.036 %	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	CAS:2634-33-5 EC:220-120-9 Index:613-088-00-6	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	01-2120761540-60-XXXX
Limiti di concentrazione specifici: C ≥ 0.05%: Skin Sens. 1 H317				
≥0.01 - <0.016 %	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	CAS:55406-53-6 EC:259-627-5 Index:616-212-00-7	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 1, H372; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317, M-Acute:10	01-2120762115-60-XXXX
≥0.001 - <0.0015 %	Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS:55965-84-9 EC:611-341-5 Index:613-167-00-5	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071	N.A.
Limiti di concentrazione specifici: C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1 H318 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317				
≥0.001 - <0.0015 %	4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one	CAS:64359-81-5 EC:264-843-8 Index:613-335-00-8	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Corrosive to the respiratory tract.,	

			M-Chronic:100, M-Acute:100
			Limiti di concentrazione specifici: 0.025% ≤ C < 5%: Skin Irrit. 2 H315 0.025% ≤ C < 3%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317
			Tossicità Acuta Stimata: STA - Orale: 567mg/kg di p.c.
≥0.0001 - <0.001 %	2-ottil-2H-isotiazol-3-one	CAS:26530-20-1 EC:247-761-7 Index:613-112-00-5	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071 01-2120768921-45-XXXX
			Limiti di concentrazione specifici: C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317
			Tossicità Acuta Stimata: STA - Orale: 125mg/kg di p.c. STA - Cutanea: 311mg/kg di p.c. STA - Inalazione (Polveri/nebbie): 0.27mg/l
< 0.0001 %	formaldeide	CAS:50-00-0 EC:200-001-8 Index:605-001-00-5	Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350 01-2119488953-20-XXXX
			Limiti di concentrazione specifici: 0.2% ≤ C < 100%: Skin Sens. 1 H317 5% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 5% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2 H319 5% ≤ C < 100%: STOT SE 3 H335 25% ≤ C < 100%: Skin Corr. 1B H314

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione:

Non indurre vomito, chiedere assistenza medica mostrando questa SDS e l'etichettatura di pericolo.

In caso di inalazione:

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento:

N.A.

Non disponibile

(vedere punto 4.1)

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Acqua.

Biossido di carbonio (CO2).

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.

La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.

Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.

Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente:

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Spostare le persone in luogo sicuro.

Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

Per chi interviene direttamente:

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria.

Contenere lo spandimento con terra o sabbia.

In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

Lavare con abbondante acqua.

Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.

Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.

Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro:

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Materie incompatibili:

Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.

Indicazione per i locali:

Locali adeguatamente areati.

7.3. Usi finali particolari

Raccomandazioni

Nessun uso particolare

Soluzioni specifiche per il settore industriale

Nessun uso particolare

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Lista dei componenti contenuti nella formula con un valore OEL

	Tipo OEL	Paese	Limiti di esposizione occupazionale
2-(2butossietossi)etanolo CAS: 112-34-5	DFG	GERMANIA	Corto termine Ceiling - 100.5 mg/m ³ - 15 ppm
	ACGIH		Lungo termine 10 ppm hematologic, kidney and liver effects
	National	SVEZIA	Lungo termine 68 mg/m ³ - 10 ppm
	National	FRANCIA	Lungo termine 68 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm

National SPAGNA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National GRECIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National DANIMARCA	Lungo termine 68 mg/m ³ - 10 ppm
National FINLANDIA	Lungo termine 68 mg/m ³ - 10 ppm
National GERMANIA	Lungo termine 67 mg/m ³ - 10 ppm
National PORTOGALLO	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National NORVEGIA	Lungo termine 68 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 102 mg/m ³ - 15 ppm
National BELGIO	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
NDS POLONIA	Lungo termine 67 mg/m ³
NDSch POLONIA	Corto termine 100 mg/m ³
CHE SVIZZERA	Corto termine 101 mg/m ³ - 15 ppm
NDS OLANDA	Lungo termine 50 mg/m ³ ; Corto termine 100 mg/m ³
National REPUBBLICA CECA	Lungo termine 100 mg/m ³
National UNGHERIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ ; Corto termine 101.2 mg/m ³
National ESTONIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm
National LETTONIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National REPUBBLICA CECA	Corto termine Ceiling - 100 mg/m ³
National SLOVACCHIA	Corto termine Ceiling - 101.2 mg/m ³
National SLOVACCHIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm
National SLOVENIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.25 mg/m ³ - 15 ppm
National REGNO UNITO	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National BULGARIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National ROMANIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
TUR TURCHIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National LITUANIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National CROAZIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
National SLOVENIA	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
UE	Lungo termine 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Corto termine 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
silice cristallina (Ø > 10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH Lungo termine 0.025 mg/m ³ A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
National AUSTRALIA	Lungo termine 0.05 mg/m ³
National BELGIO	Lungo termine 0.1 mg/m ³
National BULGARIA	Lungo termine 0.07 mg/m ³
National CROAZIA	Lungo termine 0.1 mg/m ³
National REPUBBLICA CECA	Lungo termine 0.1 mg/m ³
National DANIMARCA	Lungo termine 0.3 mg/m ³ DENMARK, inhalable aerosol inhalable aerosol
National DANIMARCA	Lungo termine 0.1 mg/m ³ DENMARK, respirable aerosol respirable aerosol
National DANIMARCA	Lungo termine 0.3 mg/m ³
National DANIMARCA	Lungo termine 0.1 mg/m ³
National ESTONIA	Lungo termine 0.1 mg/m ³
National FINLANDIA	Lungo termine 0.05 mg/m ³
National FRANCIA	Lungo termine 0.1 mg/m ³
SUVA GERMANIA	Lungo termine 0.15 mg/m ³ 50 µg/m ³ (Partikel Durchmesser < 12 µm) - TRGS 906
National UNGHERIA	Lungo termine 0.15 mg/m ³
National LITUANIA	Lungo termine 0.1 mg/m ³
Nazione MALAYSIA	Lungo termine 0.1 mg/m ³ 0.1 mg/m ³ TWA (respirable dust)

silice cristallina (Ø <10 µ) CAS: 14808-60-7	NDS	OLANDA	Lungo termine 0.075 mg/m3
	National	NORVEGIA	Lungo termine 0.3 mg/m3 Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. (K: Chemicals to be treated as carcinogenic.)
	ACGIH		Lungo termine 0.025 mg/m3 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
	NDS	POLONIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	PORTOGALLO	Lungo termine 0.025 mg/m3
	National	ROMANIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	SLOVACCHIA	Lungo termine 0.1 mg/m3; Corto termine 0.5 mg/m3
	National	SLOVENIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	SPAGNA	Lungo termine 0.05 mg/m3
	National	SVEZIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	SVIZZERA	Lungo termine 0.15 mg/m3 A
	UE		Lungo termine 0.1 mg/m3 Comportamento Vincolante
	SUVA	SVIZZERA	Lungo termine 0.15 mg/m3 C1a, SSc, P
	ACGIH		Lungo termine 0.025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
	National	ARGENTINA	Lungo termine 0.05 mg/m3
	National	AUSTRALIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	AUSTRIA	Lungo termine 0.15 mg/m3 A*
	National	BELGIO	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	BULGARIA	Lungo termine 0.07 mg/m3
	National	CROAZIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	REPUBBLICA CECA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	DANIMARCA	Lungo termine 0.1 mg/m3; Corto termine 0.2 mg/m3 Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
	National	DANIMARCA	Lungo termine 0.3 mg/m3; Corto termine 0.6 mg/m3 Total dust
	National	ESTONIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	FINLANDIA	Lungo termine 0.05 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction
	National	FRANCIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	UNGHERIA	Lungo termine 0.15 mg/m3
	National	ITALIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	National	LITUANIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
	Naziona le	MALAYSIA	Lungo termine 0.1 mg/m3 0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)
	NDS	OLANDA	Lungo termine 0.075 mg/m3
	National	NORVEGIA	Lungo termine 0.3 mg/m3 Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
	National	NORVEGIA	Lungo termine 0.05 mg/m3 Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.
	ACGIH		Lungo termine 0.025 mg/m3 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
	UE		Lungo termine 0.025 mg/m3

A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer

NDS	POLONIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
National	PORTOGALLO	Lungo termine 0.025 mg/m3
National	ROMANIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
National	SLOVACCHIA	Lungo termine 0.1 mg/m3; Corto termine 0.5 mg/m3
National	SLOVENIA	Lungo termine 0.1 mg/m3
National	SPAGNA	Lungo termine 0.05 mg/m3
National	SVEZIA	Lungo termine 0.1 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.
SUVA	SVIZZERA	Lungo termine 0.15 mg/m3 C1a, SSc, P

Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)
CAS: 55406-53-6

DFG GERMANIA Corto termine Ceiling - 0.116 mg/m3 - 0.01 ppm

National	GERMANIA	Lungo termine 0.058 mg/m3 - 0.005 ppm
CHE	SVIZZERA	Corto termine 0.24 mg/m3 - 0.02 ppm
National	SLOVENIA	Lungo termine 0.058 mg/m3 - 0.005 ppm; Corto termine 0.116 mg/m3 - 0.01 ppm
National	GERMANIA	Lungo termine 0.05 mg/m3 DFG, H, Y (TRGS 900)

2-ottil-2H-isotiazol-3-one
CAS: 26530-20-1

CHE	SVIZZERA	Corto termine 0.1 mg/m3
National	SLOVENIA	Lungo termine 0.05 mg/m3; Corto termine 0.05 mg/m3
DFG	GERMANIA	Corto termine Ceiling - 0.1 mg/m3
National	SLOVENIA	Lungo termine 0.05 mg/m3; Corto termine 0.1 mg/m3

formaldeide
CAS: 50-00-0

SUVA	SVIZZERA	Lungo termine 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm; Corto termine 0.74 mg/m3 - 0.6 ppm S, C1#b, SSc
ACGIH		Corto termine Ceiling - 0.3 ppm DSEN, RSEN, A2 - URT and eye irr
DFG	GERMANIA	Corto termine Ceiling - 0.74 mg/m3 - 0.6 ppm
ACGIH		Lungo termine 0.1 ppm; Corto termine 0.3 ppm A1 - Confirmed Human Carcinogen; eye and upper respiratory tract irritation; upper respiratory tract cancer; dermal sensitizer; respiratory sensitizer
National	SVEZIA	Lungo termine 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National	FRANCIA	Lungo termine 0.5 ppm; Corto termine 1 ppm
National	SPAGNA	Lungo termine 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm; Corto termine 0.74 mg/m3 - 0.6 ppm
National	GRECIA	Lungo termine 2.5 mg/m3 - 2 ppm; Corto termine 2.5 mg/m3 - 2 ppm
National	DANIMARCA	Corto termine Ceiling - 0.4 mg/m3 - 0.3 ppm
National	FINLANDIA	Lungo termine 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National	FINLANDIA	Corto termine Ceiling - 1.2 mg/m3 - 1 ppm
National	GERMANIA	Lungo termine 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National	NORVEGIA	Lungo termine 0.6 mg/m3 - 0.5 ppm
National	NORVEGIA	Corto termine Ceiling - 1.2 mg/m3 - 1 ppm
NDS	POLONIA	Lungo termine 0.37 mg/m3
NDSCh	POLONIA	Corto termine 0.74 mg/m3
CHE	SVIZZERA	Corto termine 0.74 mg/m3 - 0.6 ppm
NDS	OLANDA	Lungo termine 0.15 mg/m3; Corto termine 0.5 mg/m3
National	REPUBBLICA CECA	Lungo termine 0.5 mg/m3
National	UNGHERIA	Lungo termine 0.6 mg/m3; Corto termine 0.6 mg/m3
Naziona le	MALAYSIA	Corto termine Ceiling - 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National	PORTOGALLO	Corto termine Ceiling - 0.3 ppm
National	ESTONIA	Lungo termine 0.6 mg/m3 - 0.5 ppm; Corto termine 1.2 mg/m3 - 1 ppm
National	LETTONIA	Lungo termine 0.5 mg/m3

National REPUBBLICA CECA	Corto termine Ceiling - 1 mg/m ³
National SLOVACCHIA	Corto termine Ceiling - 0.74 mg/m ³
National SLOVACCHIA	Lungo termine 0.37 mg/m ³ - 0.3 ppm
National SLOVENIA	Lungo termine 0.62 mg/m ³ - 0.5 ppm; Corto termine 0.62 mg/m ³ - 0.5 ppm
National REGNO UNITO	Lungo termine 2.5 mg/m ³ - 2 ppm; Corto termine 2.5 mg/m ³ - 2 ppm
National BULGARIA	Lungo termine 1 mg/m ³ ; Corto termine 2 mg/m ³
National ROMANIA	Lungo termine 1.2 mg/m ³ - 1 ppm; Corto termine 3 mg/m ³ - 2 ppm
National LITUANIA	Lungo termine 0.6 mg/m ³ - 0.5 ppm
National LITUANIA	Corto termine Ceiling - 1.2 mg/m ³ - 1 ppm
National CROAZIA	Lungo termine 2.5 mg/m ³ - 2 ppm; Corto termine 2.5 mg/m ³ - 2 ppm
UE	Lungo termine 0.37 mg/m ³ - 0.3 ppm; Corto termine 0.74 mg/m ³ - 0.6 ppm Dermal sensitisation

Valori PNEC

2-(2butossietossi)etanolo Via di esposizione: Acqua dolce; PNEC LIMIT: 1.1 mg/l
CAS: 112-34-5

Via di esposizione: Acqua di mare; PNEC LIMIT: 0.11 mg/l
Via di esposizione: Sedimenti d'acqua dolce; PNEC LIMIT: 4.4 mg/kg
Via di esposizione: Sedimenti d'acqua di mare; PNEC LIMIT: 0.44 mg/kg
Via di esposizione: Soil; PNEC LIMIT: 0.32 mg/kg
Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; PNEC LIMIT: 200 mg/l
Via di esposizione: Rilascio occasionale; PNEC LIMIT: 11 mg/l

Adipohidrazide
CAS: 1071-93-8

Via di esposizione: Acqua dolce; PNEC LIMIT: 62
Note: µg/l

Via di esposizione: Acqua di mare; PNEC LIMIT: 6.2
Note: µg/l

Via di esposizione: Rilascio occasionale; PNEC LIMIT: 92
Note: µg/l

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua dolce; PNEC LIMIT: 7.8
Note: µg/kg dw

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua di mare; PNEC LIMIT: 0.78
Note: µg/kg dw

Via di esposizione: Soil; PNEC LIMIT: 19
Note: µg/kg dw

Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; PNEC LIMIT: 1000 mg/l

formaldeide
CAS: 50-00-0

Via di esposizione: Acqua dolce; PNEC LIMIT: 0.47 mg/l

Via di esposizione: Acqua di mare; PNEC LIMIT: 0.47 mg/l

Via di esposizione: Rilascio occasionale; PNEC LIMIT: 4.7 mg/l

Via di esposizione: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue; PNEC LIMIT: 0.19 mg/l

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua dolce; PNEC LIMIT: 2.44 mg/kg

Via di esposizione: Sedimenti d'acqua di mare; PNEC LIMIT: 2.44 mg/kg

Via di esposizione: Soil; PNEC LIMIT: 0.21 mg/kg

Livello derivato senza effetto. (DNEL)

2-(2butossietossi)etanolo Via di esposizione: Cutanea Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti sistemici
CAS: 112-34-5 Lavoratore industriale: 83 mg/kg

Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Breve termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 101 mg/m³

Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 67.5 mg/m³

Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 67.5 mg/m³

Adipohidrazide CAS: 1071-93-8	Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti sistemici Lavoratore industriale: 8.6 mg/m ³
formaldeide CAS: 50-00-0	Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Breve termine, effetti locali Lavoratore industriale: 1 mg/m ³
	Via di esposizione: Cutanea Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti sistemici Lavoratore industriale: 240 mg/kg; Consumatore: 102 mg/kg
	Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti sistemici Lavoratore industriale: 9 mg/m ³ ; Consumatore: 3.2 mg/m ³
	Via di esposizione: Cutanea Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti locali Lavoratore industriale: 0.037 mg/cm ² ; Consumatore: 0.012 mg/cm ²
	Via di esposizione: Inalazione Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti locali Lavoratore industriale: 0.5 mg/m ³ ; Consumatore: 0.1 mg/m ³
	Via di esposizione: Orale Umana; Frequenza di esposizione: Lungo termine, effetti sistemici Consumatore: 4.1 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione degli occhi:

Non richiesto per l'uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.

Protezione della pelle:

Non è richiesta l'adozione di alcuna precauzione speciale per l'uso normale.

Protezione delle mani:

Materiali adatti per guanti protettivi; EN ISO 374:

Policloroprene - CR: spessore $\geq$ 0,5mm; tempo di rottura $\geq$ 480min.

Gomma nitrile - NBR: spessore $\geq$ 0,35mm; tempo di rottura $\geq$ 480min.

Gomma butile - IIR: spessore $\geq$ 0,5mm; tempo di rottura $\geq$ 480min.

Gomma fluorurata - FKM: spessore $\geq$ 0,4mm; tempo di rottura $\geq$ 480min.

Si consiglia neoprene (0,5 mm). Guanti sconsigliati: guanti non impermeabili all'acqua

Protezione respiratoria:

Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere conformi agli standard CE relativi (come EN ISO 374 per i guanti e EN ISO 166 per gli occhiali), mantenuti efficienti e conservati in modo appropriato. Consultare sempre il fornitore dei dispositivi di protezione.

La protezione respiratoria deve essere utilizzata dove i livelli di esposizione superano i limiti dell'esposizione sul posto di lavoro. Fare riferimento agli standard EN appropriati, come EN 136, 140, 143, 149, 14387 per informazioni sulla selezione e l'uso delle appropriate apparecchiature per la protezione respiratoria.

Misure Tecniche e di Igiene

Non disponibile

Controlli tecnici idonei:

Non disponibile

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido

Aspetto: pasta

Colore: diversi

Odore: caratteristico

Soglia di odore: Non disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento: Non disponibile

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: Non disponibile

Infiammabilità: N.A.

Limite inferiore e superiore di esplosività: Limite inferiore e superiore di esplosività: Non disponibile

Punto di infiammabilità: Non disponibile

Temperatura di autoaccensione: Non disponibile

Temperatura di decomposizione: Non disponibile

pH: 8.50

Viscosità: 14,000.00 mPA-s

Viscosità cinematica: Non disponibile

Idrosolubilità: Non disponibile

Solubilità in olio: Non disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): Non disponibile

Pressione di vapore: Non disponibile

Densità e/o densità relativa: 1.10 g/cm³

Densità di vapore relativa: Non disponibile

Caratteristiche delle particelle:

Dimensione delle particelle: Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Miscibilità: Non disponibile

Conducibilità: Non disponibile

Nessun'altra informazione rilevante

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno.

10.4. Condizioni da evitare

Stabile in condizioni normali.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna in particolare.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela:

a) tossicità acuta	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
b) corrosione/irritazione cutanea	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
e) mutagenicità delle cellule germinali	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
f) cancerogenicità	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
g) tossicità per la riproduzione	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
j) pericolo in caso di aspirazione	Non classificato Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela:

2-(2butossietossi)etanolo	a) tossicità acuta	LD50 Pelle Coniglio = 2700 mg/kg LD50 Orale Ratto = 5660 mg/kg
---------------------------	--------------------	---

silice cristallina ($\emptyset > 10 \mu$)	a) tossicità acuta	LD50 Orale $> 2000 \text{ mg/kg}$ LD50 Pelle $> 2000 \text{ mg/kg}$
Adipohidrazide	a) tossicità acuta	LD50 Orale Ratto $> 2000 \text{ mg/kg}$ LC50 Inalazione di polvere Ratto $> 5.3 \text{ mg/kg 4h}$
alcol oleilico etossilato	a) tossicità acuta	LD50 Orale Ratto 2700 mg/kg LD50 Orale Ratto $= 2700 \text{ mg/kg}$
Paraffin oils, sulfochlorinated, saponified	a) tossicità acuta b) corrosione/irritazione cutanea c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	LD50 Orale Ratto $= 1271 \text{ mg/kg}$ LD50 Pelle Ratto $> 2000 \text{ mg/kg}$ Irritante per la pelle Positivo Irritante per gli occhi Sì
silice cristallina ($\emptyset < 10 \mu$)	a) tossicità acuta	LD50 Orale Ratto $= 500 \text{ mg/kg}$
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	a) tossicità acuta	LD50 Orale Ratto $= 670 \text{ mg/kg}$
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	a) tossicità acuta	LD50 Pelle Ratto $> 2000 \text{ mg/kg}$ LD50 Orale Ratto $= 1470 \text{ mg/kg}$ LC50 Inalazione Ratto $= 0.67 \text{ mg/l 4h}$ LC50 Inalazione Ratto $= 0.63 \text{ mg/l 4h}$ LC50 Inalazione Ratto $= 0.99 \text{ mg/l 4h}$
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	a) tossicità acuta	LC50 Inalazione Ratto $= 2.36 \text{ mg/l 4h}$ LD50 Pelle Coniglio $= 660 \text{ mg/kg}$ LD50 Orale Ratto $= 53 \text{ mg/kg}$
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one	a) tossicità acuta	STA - Orale : $567 \text{ mg/kg di p.c.}$ LC50 Inalazione di polvere Ratto $= 0.16 \text{ mg/l}$ LD50 Orale Ratto $= 567 \text{ mg/kg}$
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	a) tossicità acuta	STA - Orale : $125 \text{ mg/kg di p.c.}$ STA - Cutanea : $311 \text{ mg/kg di p.c.}$ STA - Inalazione (Polveri/nebbie) : 0.27 mg/l LD50 Orale Ratto $= 318 \text{ mg/kg}$ LD50 Pelle Coniglio $= 311 \text{ mg/kg}$ LC50 Inalazione di polvere Ratto $= 0.58 \text{ mg/l 4h}$
formaldeide	a) tossicità acuta	LD50 Orale Ratto $= 640 \text{ mg/kg di p.c.}$ LC50 Inalazione Ratto $= 0.462 \text{ ppm}$ LD50 Pelle Coniglio $= 270 \text{ mg/kg}$

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Informazioni Eco-Tossicologiche:

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Elenco delle Proprietà Eco-Tossicologiche del prodotto

Il prodotto è classificato: Aquatic Chronic 3(H412)

Elenco delle proprietà Eco-Tossicologiche dei componenti

Componente	Numero di Identificazione	Informazioni Eco-Tossicologiche
2-(2butossietossi)etanolo	CAS: 112-34-5 - EINECS: 203-961-6 - INDEX: 603-096-00-8	a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Lepomis macrochirus = 1300 mg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie Daphnia magna > 100 mg/L 48h IUCLID
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Alghe Desmodesmus subspicatus > 100 mg/L 96h IUCLID
Adipohidrazide	CAS: 1071-93-8 - EINECS: 213-999-5	a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci > 100 mg/L 96h
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Alghe = 9.2 mg/L 72h
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie > 106 mg/L 48h
Paraffin oils, sulfochlorinated, saponified	CAS: 68188-18-1 - EINECS: 269-144-1	a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci = 1.1 mg/L 96h
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie = 3.25 mg/L 48h
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Dafnie = 0.6 mg/L
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	CAS: 2634-33-5 - EINECS: 220-120-9 - INDEX: 613-088-00-6	a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci = 2.15 mg/L
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Alghe = 0.0403 mg/L 72h
		b) Tossicità acquatica cronica : EC50 Alghe = 0.11 mg/L 72h
		b) Tossicità acquatica cronica : EC10 Alghe = 0.04 mg/L 72h
		b) Tossicità acquatica cronica : EC50 Dafnie = 3.27 mg/L 48h
		NOEC Dafnie = 1.2 mg/L 21d
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	CAS: 55406-53-6 - EINECS: 259-627-5 - INDEX: 616-212-00-7	a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Lepomis macrochirus 0.14 mg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Oncorhynchus mykiss 0.049 mg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Oncorhynchus mykiss 0.05 mg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Pimephales promelas 0.18 mg/L 96h EPA
		G : LD50 Avian Colinus virginianus = 749 mg/kg NZ_CCID
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 - EINECS: 611-341-5 - INDEX: 613-167-00-5	a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie = 0.12 mg/L 48

4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one	CAS: 64359-81-5 - EINECS: 264-843-8 - INDEX: 613-335-00-8	a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci = 0.22 mg/L 96
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Alghe = 0.048 mg/L 72
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Alghe = 0.0012 mg/L 72
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Pesci = 0.098 mg/L - 28 d
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	CAS: 26530-20-1 - EINECS: 247-761-7 - INDEX: 613-112-00-5	b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Dafnie = 0.004 mg/L - 21 d
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie = mg/L 48
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Alghe = mg/L 72
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci = mg/L 96
formaldeide	CAS: 50-00-0 - EINECS: 200-001-8 - INDEX: 605-001-00-5	b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Dafnie = mg/L
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Pesci = mg/L
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie = 0.42 mg/L 48
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Alghe = 0.084 mg/L 72
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci = 0.036 mg/L 96
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci = 0.18 mg/L 96
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Dafnie = 0.002 mg/L - 21 d
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Pesci = 0.022 mg/L - 28 d
		b) Tossicità acquatica cronica : NOEC Alghe = 0.004 mg/L 72
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci = 41 mg/L 96
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie = 42 mg/L 24
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Pimephales promelas 22.6 mg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Lepomis macrochirus = 1510 µg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Brachydanio rerio = 41 mg/L 96h IUCLID
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Oncorhynchus mykiss 0.032 mL/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Oncorhynchus mykiss 100 mg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Pesci Pimephales promelas 23.2 mg/L 96h EPA
		a) Tossicità acquatica acuta : LC50 Dafnie Daphnia magna = 2 mg/L 48h IUCLID
		a) Tossicità acquatica acuta : EC50 Dafnie Daphnia magna 11.3 mg/L 48h EPA

12.2. Persistenza e degradabilità

Componente	Persistenza/degradabilità:
Adipohidrazide	Rapidamente degradabile
Paraffin oils, sulfochlorinated, saponified	Rapidamente degradabile
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	Rapidamente degradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Componente	Bioaccumulazione
Adipohidrazide	Non bioaccumulabile

12.4. Mobilità nel suolo

N.A.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente endocrino presente in concentrazione $\geq 0.1\%$

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun interferente endocrino presente in concentrazione $\geq 0.1\%$

12.7. Altri effetti avversi

Non disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata ove possibile. Recuperare se possibile.

Non è possibile specificare un codice di rifiuto (CER) secondo l'elenco europeo dei rifiuti (LoW), a causa della dipendenza dall'uso. Contattare e inviare a un servizio di smaltimento rifiuti autorizzato.

Metodi di smaltimento:

Lo smaltimento di questo prodotto, soluzioni, imballaggio ed eventuali sottoprodotti deve sempre essere conforme ai requisiti della legislazione sulla protezione ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti e ai requisiti delle autorità locali e regionali.

Smaltire i prodotti in eccesso e non riciclabili tramite un appaltatore autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.

Non gettare i rifiuti nelle fognature.

Rifiuti pericolosi: Si

Considerazioni sullo smaltimento:

Non consentire l'ingresso in canali di scolo o corsi d'acqua.

Smaltire il prodotto secondo tutte le normative federali, statali e locali applicabili.

Se questo prodotto viene miscelato con altri rifiuti, il codice rifiuto originale potrebbe non essere più applicabile e il codice appropriato dovrebbe essere assegnato.

Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le disposizioni locali o nazionali. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per i rifiuti.

Precauzioni speciali:

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Prestare attenzione quando si maneggiano contenitori vuoti non trattati.

Evitare la dispersione del materiale versato e il deflusso e il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fognature.

Contenitori o fodere vuoti possono trattenere alcuni residui di prodotto. Non riutilizzare i contenitori vuoti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

14.1. Numero ONU o numero ID

Non Applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non Applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non Applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

Non Applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non Applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non Applicabile

Strada e Rotaia (ADR-RID):

Non Applicabile

Aria (IATA):

Non Applicabile

Mare (IMDG):

Non Applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non Applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

VOC (2004/42/EC): 15.00 g/l - Category : Interior glossy walls and ceilings - Water based

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (UE) n. 2020/878
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III):

Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:
Restrizioni relative al prodotto: 3
Restrizioni relative alle sostanze contenute: 28, 40, 55, 72, 75, 77

Sostanze SVHC:
Sostanze SVHC non presenti in una concentrazione $\geq 0,1\%$ (w/w)

Normative nazionali
Produktregisteret Norge: 635897
MAL-kode: 00-3 (1993)

Classe di pericolo tedesca per le acque (WGK)
Classe 1: poco pericoloso.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Codice	Descrizione	
H301	Tossico se ingerito.	
H302	Nocivo se ingerito.	
H311	Tossico per contatto con la pelle.	
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	
H315	Provoca irritazione cutanea.	
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	
H319	Provoca grave irritazione oculare.	
H331	Tossico se inalato.	
H335	Può irritare le vie respiratorie.	
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.	
H350	Può provocare il cancro.	
H361d	Sospettato di nuocere al feto.	
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.	
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
Codice	Classe e categoria di pericolo	Descrizione
3.1/3/Dermal	Acute Tox. 3	Tossicità acuta (per via cutanea), Categoria 3

3.1/3/Inhal	Acute Tox. 3	Tossicità acuta (per inalazione), Categoria 3
3.1/3/Oral	Acute Tox. 3	Tossicità acuta (per via orale), Categoria 3
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Tossicità acuta (per via orale), Categoria 4
3.2/1B	Skin Corr. 1B	Corrosione cutanea, Categoria 1B
3.2/2	Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
3.3/2	Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, Categoria 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1
3.5/2	Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali, Categoria 2
3.6/1B	Carc. 1B	Cancerogenicità, Categoria 1B
3.7/2	Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, Categoria 2
3.8/3	STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3
3.9/1	STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 1
4.1/A1	Aquatic Acute 1	Pericolo acuto per l'ambiente acquatico, Categoria 1
4.1/C2	Aquatic Chronic 2	Pericolo cronico (a lungo termine) per l'ambiente acquatico, Categoria 2
4.1/C3	Aquatic Chronic 3	Pericolo cronico (a lungo termine) per l'ambiente acquatico, Categoria 3

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

Aquatic Chronic 3, H412

Procedura di classificazione

Metodo di calcolo

Se appropriato, le disposizioni specifiche in relazione alla possibile formazione per i lavoratori sono menzionate nella sezione 2. Qualsiasi formazione relativa alla sicurezza sul posto di lavoro deve in ogni caso fare riferimento a una valutazione del rischio che deve essere effettuata da un responsabile della sicurezza aziendale tenuto conto delle specifiche condizioni operative e ambientali in cui vengono utilizzati i prodotti.

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Legenda delle abbreviazioni ed acronimi usati nella scheda dati di sicurezza:

ACGIH: Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.

AND: Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne

ATE: Tossicità Acuta Stimata

ATEmix: Stima della tossicità acuta (Miscele)

BCF: Fattore di concentrazione Biologica

BEI: Indice biologico di esposizione

BOD: domanda biochimica di ossigeno

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).

CAV: Centro Antiveneni

CE: Comunità europea

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

CMR: Cancerogeno, mutagenico, riproduttivo tossico

COD: domanda chimica di ossigeno

COV: Composto Organico Volatile

CSA: Valutazione della sicurezza chimica

CSR: Relazione sulla Sicurezza Chimica

DMEL: Livello derivato con effetti minimi

DNEL: Livello derivato senza effetto.

DPD: Direttiva Prodotti Pericolosi

DSD: Direttiva Sostanze Pericolose

EC50: Concentrazione effettiva mediana

ECHA: Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio.
ES: Scenario di Esposizione
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.
IARC: Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).
IC50: Concentrazione di inibizione mediana
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
IRCCS: Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
KAFH: KAFH
KSt: Coefficiente d'esplosione.
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LDLo: Dose letale minima
N.A.: Non Applicabile
N/A: Non Applicabile
N/D: Non determinato / non disponibile
NA: Non disponibile
NIOSH: Istituto Nazionale per la Sicurezza e l'Igiene del Lavoro
NOAEL: Dose priva di effetti avversi osservati
OSHA: Agenzia per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico
PGK: Istruzioni di imballaggio
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.
PSG: Passeggeri
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT: Tossicità organo-specifica.
TLV: Valore limite di soglia.
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione:

- SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
- SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
- SEZIONE 4: misure di primo soccorso
- SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
- SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
- SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
- SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale
- SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
- SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
- SEZIONE 12: informazioni ecologiche
- SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
- SEZIONE 16: altre informazioni