Caminetto prefabbricato a legna modello QR 100 REF F2L

1. Descrizione generale

Il modello **QR 100 REF F2L** è un caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto, completo di valvola fumi, vaschetta raccogli-cenere e griglia in ghisa.
La struttura è realizzata in conglomerato cementizio alleggerito, mentre il focolare è in materiale refrattario ad alto tenore di allumina.
Posizionabile sia ad angolo che a parete, è ideale per il riscaldamento di ambienti e la cottura di cibi e arrosti.

2. Applicazioni e vantaggi

- **Installazione flessibile:** ad angolo o a parete, per soggiorni, taverne e spazi esterni coperti
- **Manutenzione rapida:** vaschetta raccogli-cenere e griglia amovibili
- **Lunga durata:** materiali refrattari e cementizi resistenti alle alte temperature
- **Design essenziale:** nessuna parte metallica esterna visibile

3. Caratteristiche prestazionali

- **Potenza termica nominale:** 11 kW
- **Temperatura fumi (Ø 250 mm):** 161 °C
- **Emissioni CO (13 % O_2):** 0,21 %
- **Rendimento:** 40 %

4. Consumi e combustibile

- **Tipo di combustibile:** ciocchi di legna
- **Consumo ottimale di legna:** 5 – 7 kg/h
- **Sezione minima presa d'aria:** Ø 180 mm

5. Dimensioni e ingombri

- **Peso totale:** 515 kg
- **Ingombro esterno (L × P × A):** 102 × 62 × 137 cm
- **Focolare interno (L × P × A):** 81 × 45 × 52 cm
- **Spessore mantello superiore:** 11 cm
- **Uscita fumi:** rotonda Ø 250 mm

6. Specifiche di installazione

- **Distanza minima da materiali infiammabili:** 20 cm
- **Locale minimo consigliato:** 75 m²
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 80 – 140 m²

Sezioni minime consigliate per la canna fumaria

Altezza canna (m)	**Ø minimo (mm)**
1 – 3	300
4 – 6	250
7 – 12	220