Raccordo Braga 135° in Acciaio Inox Mono Parete



Descrizione Generale

Il **raccordo braga a 135° mono parete metallica** Fortunato è un elemento di giunzione progettato per sistemi di evacuazione fumi e ventilazione ad alte prestazioni.

Realizzato in **acciaio inox** di alta qualità con **spessore 0,5 mm**, offre **resistenza alla corrosione, durata nel tempo** e compatibilità con diverse tipologie di combustibili.

La **curvatura a Y 135°** consente di unire tre condutture in un unico punto, **ottimizzando il flusso e prevenendo ristagni**.

Caratteristiche Tecniche

- **Angolazione:** 135°
- **Materiale:** Acciaio inox
- **Spessore parete:** 0,5 mm
- **Tipologia:** Mono parete metallica
- **Diametri disponibili:** 150 mm – 180 mm
- **Resistenza termica:** Adatto a temperature elevate e continuo funzionamento
- **Certificazioni:** Conforme alle normative vigenti per lo scarico dei fumi

Ambiti di Impiego

Il Raccordo braga Mono Parete è particolarmente indicato per:

- Sistemi di evacuazione fumi da **gas metano, gasolio, legna e pellet**
- Impianti di ventilazione e scarico aria
- Applicazioni in **camini, caldaie e stufe**
- Installazioni **residenziali, commerciali e industriali**
- Utilizzo in ambienti **interni o protetti** (per uso esterno si consiglia isolamento o componenti coibentati)

Vantaggi Funzionali

- **Flusso ottimizzato:** La geometria a 135° favorisce un deflusso regolare dei fumi
- **Elevata compatibilità:** Integrabile con altri componenti Fortunato per canne fumarie in acciaio
- **Lunga durata:** Protezione naturale contro ruggine e usura
- **Facilità di installazione:** Predisposto per montaggio con fascette e guarnizioni ad alta temperatura

Contenuto della confezione

- Fornito singolarmente, disponibile nelle misure **150 mm** e **180 mm**
- Imballaggio **anti-urto** per protezione durante il trasporto
- Pronto per l'installazione

FAQ – Domande Frequenti

➤ Compatibilità con combustibili solidi?
Sì, utilizzabile con legna e pellet, oltre a gasolio e metano.

➤ Utilizzo in esterno?
Consigliato solo in ambienti interni o protetti. In esterno, usare elementi coibentati o isolare adeguatamente.

➤ Integrazione con altri accessori Fortunato?
Compatibile con l'intera gamma di elementi per canne fumarie mono parete Fortunato.

➤ Accessori di installazione necessari?
Si raccomanda l'uso di fascette stringitubo e, se necessario, guarnizioni ad alta temperatura.

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e al riparo da agenti atmosferici
- Evitare contatti con sostanze acide o saline
- Mantenere nella confezione originale fino all'uso per preservare le condizioni ottimali