

Curva - Elemento Angolare - a 45° in Acciaio al Carbonio spesso 2 mm con Vernice Siliconica Antigraffio – per Stufe a Pellet



Descrizione Generale

La curva a 45° **Fortunato** è un elemento angolare progettato per modificare la direzione del canale da fumo in maniera precisa, sicura e duratura. Ideale per impianti di evacuazione fumi di **stufe a pellet** e **stufe a legna**, assicura elevate prestazioni grazie alla robustezza del materiale e alla qualità costruttiva.

Caratteristiche Tecniche

- **Angolazione:** 45°
- **Materiale:** Acciaio al carbonio **S235JRG2**
- **Spessore parete:** 2 mm
- **Finitura superficiale:** Verniciatura siliconica a liquido, antigraffio, resistente ad alte temperature
- **Resistenza termica:** Idonea per esercizio a temperature elevate in uso domestico
- **Saldatura:** Longitudinale, procedimento automatico **TIG**, garantita a tenuta fumi
- **Diametri disponibili:** 150 mm – 180 mm
- **Resistenza aggiuntiva:** Anti-corrosione, anti-graffio, idonea per uso interno

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Ambiti di Impiego

La curva a 45° è particolarmente indicata per:

- Evacuazione fumi di stufe a pellet e legna nei tratti **a vista** in ambiente domestico
- Ottimizzazione del percorso del condotto fumi riducendo le perdite di tiraggio
- Applicazioni che richiedono un'inclinazione di 45° per ragioni **strutturali** o di **design**

Punti di Forza

- Elevata **resistenza meccanica** e **durabilità** grazie all'acciaio spesso 2 mm
- Verniciatura siliconica antigraffio per mantenere l'estetica nel tempo
- Saldatura TIG a tenuta fumi per massima sicurezza
- Compatibilità con impianti nuovi o già esistenti

Contenuto della confezione

- 1 curva a 45° **Fortunato** nella misura scelta (150 mm o 180 mm)
- Imballo **antiurto** per protezione durante il trasporto

FAQ – Domande Frequenti

- **Compatibilità con stufe a legna?**

Sì, compatibile con stufe a pellet e legna, nei diametri disponibili.

- **Resistenza al calore?**

La combinazione di acciaio S235JRG2 e vernice siliconica garantisce resistenza termica elevata.

- **Installazione su condotti esistenti?**

Sì, purché le dimensioni siano compatibili.

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in ambiente **asciutto** e lontano da umidità, polvere e sostanze corrosive
- Evitare esposizione a condizioni climatiche estreme prima dell'installazione