

Montante C Standard 2 m Profilo Preforato Sp 0,6 mm

Fissaggio Cartongesso



Descrizione

Il montante in acciaio zincato tipo **DX51D+Z** è la soluzione perfetta per chi cerca **affidabilità, solidità e durata** nelle costruzioni a secco. Realizzato con **profilo a C** e uno **spessore nominale di 0,6 mm**, garantisce eccellenti prestazioni strutturali nel tempo, mantenendo un'ottima **resistenza alla corrosione**, ideale per **applicazioni interne**.

Il montante è **preforato**, consentendo un **rapido e ordinato passaggio degli impianti elettrici**, semplificando le operazioni di installazione e migliorando l'efficienza sul cantiere.

Certificato secondo la normativa **UNI EN 14195**, rappresenta una garanzia di **sicurezza, qualità e conformità tecnica**. Affidati a un componente progettato per durare e conforme agli standard più elevati del settore.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Confezione

Montante da 2 m con asole passacavo, disponibile nelle seguenti misure e nelle seguenti confezioni:

Misure (mm)	Confezioni disponibili	Metri totali per confezione
15 x 48 x 15	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
27 x 48 x 27	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
47 x 49 x 50	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
47 x 74 x 50	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
47 x 99 x 50	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m

Impiego

- Il **montante metallico in acciaio zincato** rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di orditure metalliche destinate a **pareti divisorie, contropareti e controsoffitti autoportanti** in cartongesso.
- È progettato per garantire massima stabilità e semplicità di installazione ed è perfettamente compatibile con **guide a U della stessa sezione**, assicurando un ancoraggio preciso e affidabile.
- Grazie alla sua **versatilità d'impiego**, è particolarmente indicato in contesti **civili, commerciali e tecnici**, dove si richiedono interventi rapidi ma strutturalmente solidi.
- Supporta ogni tipo di lastra in cartongesso, comprese quelle **standard, idrorepellenti o fonoisolanti**, rendendolo la scelta ideale per qualsiasi progetto di costruzione o ristrutturazione.

Conservazione

- Conservare in luoghi coperti e ben areati per preservare la zincatura e la geometria del profilo
- Se stoccati all'esterno, posizzionarli inclinati per il drenaggio dell'acqua in caso di pioggia, coprire con teli in polietilene e garantire la ventilazione
- Evitare l'accumulo di umidità tra i profili per mantenere intatte le performance del materiale

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Dati Tecnici

- **Materiale:** acciaio DX51D+Z zincato
- **Spessore nominale lamiera:** 0,6 mm
- **Sezione:** profilo a C
- **Anima:** 48 mm, 49 mm, 74 mm, 99 mm
- **Ala superiore:** 15 mm, 27 mm, 47 mm
- **Ala inferiore:** 15 mm, 27 mm, 50 mm
- **Lunghezza:** 2 m
- **Reazione al fuoco:** classe A1
- **Normativa di riferimento:** UNI EN 14195
- **Tensione di snervamento:** >300 MPa