

Scheda Tecnica - Guaina Bituminosa Fortunato (-5°C)

Caratteristiche Tecniche

- Materiale: Bitume distillato plastomerico modificato.
- Temperatura di Flessibilità a Freddo: Fino a -5°C.
- Resistenza ai Raggi UV: Ottima, protegge la membrana dall'invecchiamento precoce.
- Impermeabilità: Totale, conforme alla norma EN 1928.
- Resistenza agli Agenti Chimici: Ottima resistenza ad acidi e sali.
- Resistenza all'O3: Garantita, prevenendo il degrado della superficie.
- Lunghezza Rotolo: 10 metri.
- Larghezza Rotolo: 1 metro.

Destinazioni d'Uso

- Coperture continue: Tetti piani o inclinati di edifici civili e industriali.
- Impermeabilizzazioni di terrazze: Protegge efficacemente terrazze e balconi dalle infiltrazioni.
- Fondazioni e muri controterra: Evita l'umidità ascendente e protegge dalle infiltrazioni.
- Interventi di ristrutturazione: Ideale per rifacimenti di vecchie coperture.

Istruzioni di Posa

1. Preparazione del Supporto:

- Pulire e asciugare accuratamente la superficie.
- Trattare con primer bituminoso se necessario.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

2. Applicazione:

- Riscaldare la membrana con un bruciatore a gas per attivare la mescola bituminosa.
- Srotolare e posizionare partendo dalla parte inferiore della superficie.
- Premere con rullo per garantire l'adesione e favorire la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria.
- Sovrapposizione minima laterale: 10 cm.
- Sovrapposizione minima di testa: 15 cm.

3. Manutenzione:

- Rimuovere periodicamente detriti e vegetazione dalla superficie.
- Verificare periodicamente la funzionalità dei sistemi di drenaggio.
- In caso di infiltrazioni, intervenire tempestivamente per preservare l'impermeabilità.

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare i rotoli in posizione verticale, in ambienti asciutti e ben ventilati.
- Evitare l'esposizione diretta al sole durante il deposito.
- Non sovrapporre i bancali per evitare deformazioni.
- Stoccare a temperature superiori a 0°C.

Avvertenze e Precauzioni

- Utilizzo DPI: Indossare sempre dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione.
- Supporti Sensibili al Calore: Evitare l'uso diretto su materiali termosensibili.
- Condizioni Meteo: Non applicare in presenza di pioggia o elevata umidità.
- Temperatura di Posa: Maggiore di +5°C.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Imballaggio e Confezione

Rotolo da 1 x 10 m, disponibile in due pesi:

- 3 kg/m²: Leggero e versatile.
- 4 kg/m²: Maggiore resistenza e durabilità.

Normative di Riferimento

- EN 13707: Coperture continue
- EN 13859-1: Sottotegola
- EN 1928: Impermeabilità all'acqua
- EN 1109: Flessibilità a freddo
- EN 1110: Stabilità alla temperatura
- EN 12311-1: Resistenza alla trazione
- EN 13501-1: Reazione al fuoco

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)