

Pozzetto in PVC con Chiusino Grigio per Acqua Piovana

Descrizione generale

Il pozzetto in PVC con chiusino grigio è un componente destinato alla raccolta, al convogliamento e all'ispezione delle acque meteoriche in impianti di drenaggio esterni.

Realizzato in PVC, è indicato per l'installazione in aree pedonali, giardini, cortili, vialetti, marciapiedi e zone verdi. La struttura leggera e modulare consente una posa semplice rispetto ai tradizionali pozzetti in cemento, riducendo le operazioni di movimentazione e facilitando l'adattamento a diverse configurazioni impiantistiche.

Il prodotto viene fornito completo di chiusino superiore in PVC grigio, removibile per consentire l'accesso interno durante le operazioni di ispezione, pulizia e manutenzione ordinaria.

Destinazione d'uso

Il pozzetto è progettato per l'impiego in sistemi di smaltimento e raccolta delle acque piovane. Può essere utilizzato come:

- punto di raccolta delle acque meteoriche;
- elemento di raccordo tra tubazioni;
- punto di ispezione lungo una linea di drenaggio;
- elemento modulare o prolunga in presenza di scavi più profondi;
- accessorio per impianti pluviali in aree esterne pedonali.

Non è idoneo all'uso carrabile o al transito di veicoli.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Specifica
Prodotto	Pozzetto per acqua piovana con chiusino
Materiale corpo	PVC, polivinilcloruro
Materiale chiusino	PVC
Colore	Grigio
Dimensioni esterne	• 200 x 200 mm • 300 x 300 mm • 400 x 400 mm
Peso indicativo	• 0,850 kg (200 x 200 mm) • 2,300 kg (300 x 300 mm)

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Caratteristica	Specifica
	• 4,100 kg (400 x 400 mm)
Forma	Quadrata
Chiusino incluso	Sì
Chiusino removibile	Sì
Fondo asportabile	Sì
Attacchi laterali	Predisposti per foratura a misura
Utilizzo consigliato	Aree pedonali esterne
Carrabilità	No
Unità di vendita	1 pezzo
Composizione	Corpo pozzetto + chiusino abbinato

Materiali e costruzione

Il corpo del pozzetto e il chiusino sono realizzati in PVC, materiale plastico comunemente utilizzato negli impianti idraulici e di drenaggio per la sua resistenza all'umidità, agli agenti atmosferici e alla corrosione generata dalle acque meteoriche.

La struttura in PVC offre un buon rapporto tra resistenza meccanica e leggerezza, rendendo il prodotto più semplice da trasportare, movimentare e installare rispetto a soluzioni in cemento di dimensioni equivalenti.

Il chiusino superiore è progettato per coprire il vano del pozzetto e consentire l'ispezione interna mediante semplice rimozione.

Compatibilità

Il pozzetto è compatibile con impianti di raccolta e smaltimento delle acque piovane in ambito residenziale, civile e commerciale leggero, purché installato in aree non soggette a traffico veicolare.

Gli attacchi laterali sono predisposti per essere forati direttamente a misura, in funzione del diametro delle tubazioni da collegare. Questa configurazione consente di adattare il pozzetto a diverse esigenze impiantistiche.

È adatto al collegamento con tubazioni per drenaggio pluviale, scarico acque meteoriche e reti di raccolta compatibili con sistemi in materiale plastico.

Applicazioni consigliate

Il prodotto può essere installato in:

- giardini privati;
- cortili residenziali;
- vialetti pedonali;
- aree condominiali;
- marciapiedi;
- parchi e aree verdi;
- zone esterne soggette alla raccolta di acqua piovana;
- impianti di drenaggio pluviale;
- punti di ispezione per linee interrate.

L'impiego è consigliato in contesti dove siano richieste facilità di posa, ispezionabilità e adattabilità del sistema di raccolta.

Manutenzione

La manutenzione ordinaria consiste nel controllo periodico dell'interno del pozzetto e nella rimozione di eventuali depositi, foglie, detriti o sedimenti che potrebbero ostacolare il corretto deflusso dell'acqua.

Il chiusino removibile permette l'accesso diretto al vano interno per operazioni di pulizia e verifica dello stato dei collegamenti.

Si consiglia di effettuare controlli più frequenti nei periodi di piogge intense o in aree soggette ad accumulo di fogliame e materiale organico.

Vantaggi tecnici

- Struttura leggera e facilmente movimentabile.
- Installazione più semplice rispetto ai pozzetti in cemento.
- Chiusino removibile per ispezione e manutenzione.
- Materiale resistente all'umidità e agli agenti atmosferici.
- Attacchi laterali forabili a misura.
- Fondo asportabile per uso modulare o come prolunga.
- Adatto a sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
- Idoneo per aree pedonali esterne.

Limitazioni d'uso e avvertenze

Il pozzetto è destinato esclusivamente ad aree pedonali. Non deve essere installato in zone soggette al passaggio o alla sosta di veicoli, motocicli, mezzi agricoli o carichi concentrati non compatibili con l'uso pedonale.

Prima dell'installazione, verificare la compatibilità del prodotto con il diametro delle tubazioni e con le specifiche tecniche dell'impianto.

Le forature laterali devono essere eseguite con utensili idonei, evitando danneggiamenti alla struttura del pozzetto.

Il prodotto deve essere installato su base stabile, correttamente livellata e adeguata al tipo di terreno. Un'installazione non corretta può compromettere la stabilità del sistema o il regolare deflusso delle acque.

Contenuto della confezione

La confezione comprende:

- 1 pozzetto in PVC grigio disponibile nelle seguenti dimensioni:
 - 200 x 200 mm;
 - 300 x 300 mm;
 - 400 x 400 mm;
- 1 chiusino superiore in PVC grigio abbinato.

Tubazioni, raccordi, guarnizioni, utensili per foratura e materiali di posa non sono inclusi, salvo diversa indicazione del venditore.