

Guida U Standard 1,5 m Profilo Preforato Sp 0,6 mm – 28x16x28 mm

Fissaggio per Cartongesso



Descrizione

La **Guida U Standard** è un profilo metallico in **acciaio zincato DX51D+Z**, concepito per la realizzazione di strutture metalliche destinate a pareti divisorie, contropareti e controsoffitti in sistemi costruttivi a secco.

Grazie alla **sezione a U** e allo **spessore di 0,6 mm**, assicura solidità, precisione e facilità di posa. La **preforatura ogni 50 cm** permette un fissaggio rapido e stabile a pavimento e soffitto, garantendo un perfetto allineamento dei montanti verticali.

Il trattamento di **zincatura a caldo** protegge il materiale da corrosione e ossidazione, assicurando lunga durata anche in ambienti soggetti a umidità o variazioni termiche.

Confezione

Guida da 1,5 m con fori ogni 50 cm, disponibile nelle seguenti confezioni:

Misure (mm)	Confezioni disponibili	Metri totali per confezione
28 x 16 x 28	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	1,5 m, 3 m, 12 m, 18 m, 24 m, 36 m

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Impiego

- **Pareti divisorie interne:** base guida per telai di pareti in cartongesso.
- **Contropareti tecniche:** supporto per pannellature isolanti termiche e acustiche.
- **Controsoffitti portanti:** elemento di fissaggio per strutture sospese.
- **Ristrutturazioni e allestimenti temporanei:** ideale per interventi rapidi e modulari.
- **Edilizia a secco e tradizionale:** compatibile con murature leggere o miste.

Vantaggi funzionali

- **Resistenza alla corrosione:** grazie alla zincatura, il profilo mantiene le proprie prestazioni meccaniche anche in ambienti umidi.
- **Rapidità d'installazione:** i fori predefiniti riducono i tempi di posa e facilitano l'allineamento in cantiere.
- **Stabilità strutturale:** la sezione a U offre un appoggio solido per i montanti, prevenendo deformazioni e cedimenti.
- **Compatibilità universale:** conforme alla norma **UNI EN 14195**, perfettamente integrabile con i principali sistemi in cartongesso.
- **Flessibilità progettuale:** disponibile in diverse sezioni per applicazioni leggere o strutturali.

Conservazione

Conservare le guide in **ambienti asciutti e ventilati**. In caso di deposito esterno temporaneo, proteggere i colli con **teli traspiranti o polietilenici** posizionati in modo inclinato per favorire il deflusso dell'acqua e la circolazione dell'aria.

Dati Tecnici

Caratteristica	Valore / Specifica
Materiale	Acciaio zincato DX51D+Z
Spessore nominale	0,6 mm (6/10 mm)
Sagoma	Profilo a U con ali da 28 mm
Anima centrale	16 mm

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Scheda Tecnica Prodotto



Caratteristica	Valore / Specifica
Lunghezza standard	1,5 m
Preforatura	Ogni 50 cm per fissaggio rapido
Normativa di riferimento	UNI EN 14195:2005
Tecnica costruttiva compatibile	Sistemi a secco e strutture miste
Sistemi abbinabili	Montanti metallici verticali per telai in cartongesso
Imballaggio	Confezioni da 1/2/8/12/16/24 pezzi, su piani protetti e stabili
Ambienti d'uso	Interni residenziali, commerciali e tecnici
Finitura superficiale	Zincatura protettiva anticorrosione

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)