SIGILL®
DAI FORMA ALLE IDEE

Scheda Tecnica Colla Spray
Ver. 2.1 Giugno 2023

COLLA SPRAY

Adesivo a contatto a base solvente.

DESCRIZIONE

Adesivo a solvente monocomponente, a base di resine sintetiche modificate. Prodotto idoneo per un impiego universale, è particolarmente indicato per l'incollaggio di materiali plastici, carta, cartone, gomma, cuoio, sughero, feltro, moquette; presenta caratteristiche ideali per la lavorazione della vetroresina (es. cantieristica navale).
Dotato di speciale valvola per la regolazione dell'ampiezza del "ventaglio" di erogazione nonché la direzione (orizzontale/verticale) La presa è istantanea (non è riposizionabile); per incollaggi non definitivi (per es. testi o foto su cartoncino) applicare solo su una delle superfici.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Per superfici sia rigide che flessibili
- Presa immediata
- Facile da applicare
- Alta resa
- Regolazione ampiezza regolazione - bassa (L), media (M), alta (H)

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido (spray)
Colore	Giallo paglierino
Peso Specifico [g/cm³]	0,82
Punto d'infiammabilità (propell.) [°C]	< 0
Pressione al caricamento [bar]	6
Solubilità	In solventi
Temperature all'applicazione [°C]	5 ÷ 30
Tempo aperto (1) [min]	ca. 15 massimo
Resa media (2) [m²/bombola]	ca. 1.5
Resistenza termica [°C]	80 massimo

(1) In funzione di spessore e condizioni ambientali
(2) A seconda dello spessore

APPLICAZIONE

Le superfici interessate debbono essere asciutte e pulite. Applicare uno strato sottile di prodotto sulle due superfici da incollare e attendere l'evaporazione dei solventi (circa 3 minuti, in funzione della temperatura). Unire quindi le due superfici e, se possibile, pressare uniformemente. Terminata l'applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi così che la valvola rimanga pulita e non si otturi.

IMBALLI

Bombola 400 ml 12 pezzi per scatola

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Colla Spray può essere conservato per 18 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa