INDUSTRIA COLORI duriplastic

Scheda Tecnica

Idrorep Siliconico

CODICE ARTICOLO 70ID10

Idrorepellente Siliconico ad acqua

Caratteristiche

E' un impregnante siliconico trasparente ad acqua ideale per la protezione e la impermeabilizzazione "Faccia-Vista" di rivestimenti plastici, pietra leccese, pietra naturale, carparo, fibrocemento, tufo etc.
Rende il supporto idrorepellente, antistatico e non modifica il colore.
Protegge le superfici dagli agenti atmosferici e dagli inquinanti chimici.
E' inodore e non forma pellicola.
E' pronto all'uso.

Impiego

Impregnazione ed impermeabilizzazione di superfici in pietra, carparo, tufo, fibrocemento, intonaci di vario tipo.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente asciutte, pulite da incrostazioni, polvere, residui vari ed applicare Idrorep senza diluizione alcuna *(il prodotto è pronto all'uso)*fino a saturazione del supporto con rullo, pennello, spruzzo.
- Si raccomanda di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto; è pertanto necessario risanare preventivamente la superficie.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Protezione edilmpermeabilizzazione "faccia-vista" di superfici in pietra leccese, carparo, tufo, fibrocemento ed Intomaci plastici murali con idrorepellente siliconico ad acqua Idrorep siliconico del colorificio Duriplastic srl.

Dati Tecnici

Colore	Trasparente
Aspetto	Liquido
Confezione di Fornitura	10 – 5 – 1 Litri
pH	7
Principio attivo	Metilsiliconato di potassio
Peso Specifico	1.000 +/- 0,03 g/cm3 a 20°C
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo1 ora Secco in profondità dopo12 ore
Resistenza agli Alcali	Resistente
Resa Orientativa	Varia seconda del supporto
Diluizione	Pronto all'uso
Pulizia degli Attrezzi	Acqua

Classificazione V.O.C.

Cat. A/e = Primer
Valore limite UE per questo prodotto 30 gr/lt
Idrorep non contiene COV

Stoccaggio

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.
73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com