
NAF01

NASTRO DI GIUNZIONE COMBINATO FELTRO E RETE PER CARTONGESSO FIBAFUSE® DOUBLE STRONG - SAINT-GOBAIN

COMBINE VEIL AND MESH JOINT TAPE FOR PLASTERBOARD FIBAFUSE® DOUBLE STRONG - SAINT-GOBAIN
KOMBINIERTES FUGENBAND AUS FILZ UND GEWEBE FÜR GIPSKARTONFIBAFUSE® DOUBLE STRONG - SAINT-GOBAIN
RUBAN DE JOINT COMBINÉ FEUTRE ET MAILLE POUR PLAQUES DE PLÂTRE FIBAFUSE® DOUBLE STRONG - SAINT-GOBAIN
CINTA DE JUNTA COMBINADA DE FIELTRO Y MALLA PARA PLACAS DE YESO FIBAFUSE® DOBLE FUERTE - SAINT-GOBAIN







IMPIEGO - USE - VERWENDUNG - EMPLOI - USO

FibaFuse® Double Strong è un innovativo nastro per cartongesso che combina la struttura non tessuta del classico FibaFuse® nastro con un ulteriore strato di rete di rinforzo, risultando straordinariamente resistente alle crepe. Il nastro è appositamente progettato per essere applicato con strumenti automatici per la nastratura del cartongesso o semplicemente a mano. Il suo design poroso consente al composto di fluire attraverso il nastro e di aderire perfettamente alla parete, eliminando così il rischio di bolle.

ALTRI VANTAGGI DEL PRODOTTO:
- **Opzioni di applicazione versatili**
- **Ideale per lastre in cartongesso ad alta resistenza**
- **Perfetto per giunti conici e di testa**
- **Facile riparazione dei punti secchi**
- **Funziona con qualsiasi composto**
- **Facile da tagliare**

USO:
- **Giunti del cartongesso**
- **Finitura del cartongesso**
- **Riparazione di crepe**

FibaFuse® Double Strong is an innovative drywall tape combining nonwoven structure of classic FibaFuse® tape with additional reinforcement mesh layer resulting in extraordinary crack resistance. The tape is specially designed to be applicable with automatic drywall taping tools or simply by hand. Its porous design allows compound to flow through the tape and adhere neatly to the wall thus eliminating the risk of bubbles.

OTHER BENEFITS INCLUDE:
- Versatile application options
- Ideal for high strength plasterboards
- Perfect for tapered as well as butt-end joints
- Easy repair of dry spots
- Works with any compound
- Easy to cut

USES:
- Drywall joints
- Drywall finishing
- Crack repair

FibaFuse® Double Strong ist ein innovatives Gipskartonband, das die Vliesstruktur des klassischen FibaFuse®-Bandes mit einer zusätzlichen Schicht aus verstärkendem Netz kombiniert und es so außerordentlich widerstandsfähig gegen Risse macht. Das Klebeband wurde speziell für die Anbringung mit automatischen Trockenbau-Klebebandgeräten oder einfach von Hand entwickelt. Sein poröses Design ermöglicht es der Masse, durch das Klebeband zu fließen und perfekt an der Wand zu haften, sodass keine Blasen entstehen.

WEITERE PRODUKTVORTEILE:
- Leicht zu schneiden
- Ideal für hochfeste Gipskartonplatten
- Perfekt für Kegel- und Stoßverbindungen
- Einfache Reparatur trockener Stellen
- Funktioniert mit jeder Verbindung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

ANWENDUNG:
- Gipskartonfugen
- Reparatur von Rissen
- Endbearbeitung von Gipskartonplatten

FibaFuse® Double Strong est un ruban pour plaques de plâtre innovant qui combine la structure non tissée du ruban FibaFuse® classique avec une couche supplémentaire de treillis de renfort, le rendant extraordinairement résistant aux fissures. Le ruban est spécialement conçu pour être appliqué avec des outils automatiques de collage de cloisons sèches ou simplement à la main. Sa conception poreuse permet au composé de s'écouler à travers le ruban et d'adhérer parfaitement au mur, éliminant ainsi le risque de bulles.

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT:
- Options d'application polyvalentes
- Idéal pour les plaques de plâtre à haute résistance
- Parfait pour les joints coniques et bout à bout
- Réparation facile des points secs
- Fonctionne avec n'importe quel composé
- Facile à couper

UTILISATION:
- Joints de plaques de plâtre
- Finition de plaques de plâtre
- Réparation de fissures

FibaFuse® Double Strong es una innovadora cinta para placas de yeso que combina la estructura no tejida de la clásica cinta FibaFuse® con una capa adicional de malla de refuerzo, haciéndola extraordinariamente resistente a las grietas. La cinta está especialmente diseñada para aplicarse con herramientas automáticas para encintar paneles de yeso o simplemente a mano. Su diseño poroso permite que el compuesto fluya a través de la cinta y se adhiera perfectamente a la pared, eliminando así el riesgo de burbujas.

OTROS BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
- Opciones de aplicación versátiles
- Ideal para placas de yeso de alta resistencia
- Perfecto para juntas cónicas y a tope
- Fácil reparación en seco
- Funciona con cualquier compuesto
- Fácil de cortar

USO:
- Juntas de placas de yeso
- Acabado de placas de yeso
- Reparación de grietas

CODICE CODE KODE CODE CODIGO	LARGHEZZA / LUNGHEZZA WIDTH / LENGTH BREITE / LÄNGE LARGEUR / LONGUEUR ANCHO / LARGO	GRAMMATURA BASIS WEIGHT GEWICHT POIDS PESO	CONFEZIONE / IMBALLO - ROTOLI BOX / PACKAGING - ROLLS SCHACHTEL / VERPACKUNG - ROLLEN PAQUET / EMBALLAGE - ROULEAUX EMBALAJE / PALETA - ROLLOS
NAF01040	mm 50 x 75 m	80 g/m²	12 / 432 - *pallet*

NAF01

NASTRO A RETE COPRIGIUNTO AUTOADESIVO IN FIBRA DI VETRO STANDARD “TOP LINE” - AKIFIX®

STANDARD SELF-ADHESIVE FIBERGLASS JOINT TAPE “TOP LINE” - AKIFIX®
SELBSTKLEBEBAND AUS GLASFASER SEHR "TOP LINE" - AKIFIX®
BANDE A JOINT AUTO-ADHÉSIF EN FIBRE DE VERRE "TOP LINE" - AKIFIX®
CINTA DE MALLA PARA CUBRIR JUNTAS DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA ESTÁNDAR “TOP LINE” - AKIFIX®





IMPIEGO - USE - VERWENDUNG - EMPLOI - USO

Per giunti. In caso di uso improprio per angoli, non piegare a mano, ma stendere con apposite spatole ad angolo. In caso di crepe su angoli, spigoli e giunti Akifix S.p.A. non si assume responsabilità.

For joints. In the event of “improper” use on corners, do not fold by hand, but lay with specific angled spatulas. Akifix S.p.A. cannot be held liable for cracks on corners, edges and joints.

Für Verbindungen. Im Falle einer “falschen” Verwendung auf Ecken, nicht mit Hand falten, aber mit spezifischen gewinkelten. Spatel legen. Wenn Risse an Ecken, Kanten und Fugen Akifix S.p.A. übernimmt keine Verantwortung.

Pour joints. En cas d’utilisation “impropre” pour les angles, ne pas plier à la main, mais étendre avec une spatule d’angle. En cas de creves sur les angles ou bords Akifix S.p.A. décline toute responsabilité.

Para articulaciones. En caso de uso inadecuado para las esquinas, no doblar a mano, sino extender con espátulas especiales para esquinas. En caso de grietas en esquinas, cantos y juntas Akifix S.p.A. no asume responsabilidad.

CODICE CODE KODE CODE CODIGO	LARGHEZZA / LUNGHEZZA WIDTH / LENGTH BREITE / LÄNGE LARGEUR / LONGUEUR ANCHO / LARGO	GRAMMATURA BASIS WEIGHT GEWICHT POIDS PESO	CONFEZIONE / IMBALLO - ROTOLI BOX / PACKAGING - ROLLS SCHACHTEL / VERPACKUNG - ROLLEN PAQUET / EMBALLAGE - ROULEAUX EMBALAJE / PALETA - ROLLOS
NAF01011Q	mm 48 x 153 m	90 g/m²	12 / 432 - *pallet*
NAF01012Q	mm 48 x 90 m	90 g/m²	24 / 864 - *pallet*
NAF01013Q	mm 48 x 45 m	90 g/m²	54 / 972 - *pallet*
NAF01014Q	mm 48 x 20 m	90 g/m²	60 / 1.440 - *pallet*