

Scheda Tecnica Cassette WC

Ver. 5.0 Gennaio 2022

Cassette WC

Detergente disincrostante contro depositi di calcare

DESCRIZIONE

Trattamento disincrostante anticalcare liquido professionale, a base di acidi inorganici.

CONTIENE(Reg. CE 648/2004): (Aqua), Hydrochloric acid, Amido-sulfuric acid, PEG-2 Oleamine, Cetrimonium Chloride, Sodium caproamphoacetate, Lactic acid

CAMPI DI APPLICAZIONE

Specifico per la rimozione dei depositi di calcare che si formano all'interno delle cassette di risciacquo del WC sia incassate sia esterne. Dissolve completamente le incrostazioni senza lasciare alcun residuo di calcare, ripristinando il corretto funzionamento. Compatibile con parti e componenti in plastica o in gomma.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Elimina sedimenti
- Ripristina il corretto funzionamento della cassetta
- Evita l'intervento dell'idraulico o la sostituzione della stessa
- Sia per cassette esterne che ad incasso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Rosso
pH	ca. 0.5
Peso specifico [kg/dm ³]	Ca. 1.0
Idromiscibilità [%]	100
Temperature di applicazione [°C]	0 ÷ 30

APPLICAZIONE

Rimuovere la placca di comando e il supporto della placca a seconda del tipo di vaschetta su cui si va ad agire per accedere alla parte interna e procedere come segue:

1. Chiudere l'acqua in entrata della vaschetta.
2. Versare lentamente nella vaschetta 1/2 flacone di "Cassette WC" e lasciare agire circa 10 minuti, dopodiché scaricare completamente la soluzione azionando la leva di scarico.
3. Versare l'altra metà di prodotto nella vaschetta vuota e lasciare agire circa 5 minuti. Riaprire l'acqua in entrata e lasciare riempire completamente la vaschetta e scaricare tutta la soluzione.

Si consiglia di effettuare il trattamento periodicamente ogni 6 mesi, in funzione della durezza dell'acqua.

IMBALLI

Flacone 1000 ml confezione da 12

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Cassette WC può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO