

Caminetto prefabbricato a legna modello DS 55 REF

1. Descrizione generale

Il modello **DS 55 REF** è un caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto, completo di valvola fumi, vaschetta raccogli-cenere e griglia in ghisa. Struttura in conglomerato cementizio alleggerito e focolare in refrattario ad alto tenore di allumina. Installabile ad angolo o a parete, ideale per la cottura di cibi e arrostiti.

2. Applicazioni e vantaggi

- **Installazione flessibile:** posizionabile ad angolo o a parete, per soggiorni, taverne e spazi esterni coperti
- **Manutenzione rapida:** vaschetta cenere e griglia amovibili
- **Longevità:** materiali refrattari e cementizi resistenti alle alte temperature
- **Design essenziale:** nessuna parte metallica esterna visibile

3. Caratteristiche prestazionali

- **Potenza termica nominale:** 8,5 kW
- **Temperatura fumi:** 139 °C
- **Emissioni CO (13 % O₂):** 0,22 %
- **Rendimento:** 38,5 %

4. Consumi e combustibile

- **Tipo di combustibile:** ciocchi di legna
- **Consumo ottimale:** 4 – 5,5 kg/h
- **Sezione minima presa d'aria:** Ø 130 mm

5. Dimensioni e ingombri

- **Peso totale:** 220 kg
- **Ingombro esterno (L × P × A):** 55 × 55 × 113 cm
- **Focolare interno (L × P × A):** 45 × 25 × 38 cm
- **Uscita fumi:** rotonda Ø 200 mm

6. Specifiche di installazione

- **Distanza minima da materiali infiammabili:** 20 cm
- **Locale minimo consigliato:** 40 m²
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 80 – 100 m²

Scheda Tecnica Prodotto



Sezioni minime consigliate per la canna fumaria

Altezza canna (m) Ø minimo (mm)

1 – 3	220
4 – 6	200
7 – 12	180

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)