

KIT SPECIFICO PER PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA



A COSA SERVE

- Ideale per il lavaggio dopo posa, rimuove completamente i residui di posa e di fine cantiere
- Ridona l'originale bellezza alle superfici già posate da tempo
- Fornisce una protezione efficace dalle macchie alle fughe
- Mantiene le fughe come nuove per anni, facilitandone la rimozione dello sporco
- Utile per la cura quotidiana ed il mantenimento delle superfici

I VANTAGGI

- Tripla azione: pulisce il materiale dalle incrostazioni del dopo posa, protegge le fughe e mantiene le superfici pulite e luminose nel tempo
- Kit prodotti completo ed ecologico per gres e ceramica
- Rispetta i profili in acciaio e le fughe
- Non altera l'aspetto e la colorazione dei materiali
- Rende la manutenzione ordinaria più veloce
- Pratico e facile da usare



COME SI USA

Diluizione: a seconda dell'impiego.

1. Lavaggio dopo posa della superficie con DETERDEK PRO. Bagnare preventivamente la superficie con acqua. Utilizzare **DETERDEK PRO** diluito 1:5 in acqua con spazzolone o spugna abrasiva (contenuta all'interno del kit). Raccogliere il residuo con uno straccio e risciacquare con abbondante acqua.

2. Protezione delle fughe con FUGAPROOF. Su superficie asciutta e pulita spruzzare direttamente **FUGAPROOF** a una distanza di circa 10-15 cm dal punto di applicazione. Massaggiare con una spugna sulle fughe, intervenendo su piccole aree per volta (1 m²). Rimuovere l'eccesso di prodotto entro 5 minuti. Dopo 8 ore la superficie è trafficabile.

3. Manutenzione con CLEANER PRO. Lavare la superficie con **CLEANER PRO** diluito 1:200 con mop o straccio. A questa diluizione non ha bisogno di risciacquo perché non lascia residui. Se necessario, impiegare il prodotto più concentrato come descritto in etichetta.

AVVERTENZE:

- Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, dell'effettiva resistenza del materiale. Per gli elementi in alluminio, impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso e con spugna morbida. Eventuali residui di **FUGAPROOF** rimasti sulla superficie possono essere rimossi con **CLEANER PRO** diluito 1:30.