Caminetto prefabbricato a legna modello ROT 80 REF

1. Descrizione generale

Il modello **ROT 80 REF** è un caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto, completo di:

- valvola fumi
- vaschetta raccogli-cenere
- griglia in ghisa

Struttura in conglomerato cementizio alleggerito; focolare in refrattario ad alto tenore di allumina. Posizionabile sia ad angolo che a parete, ideale per la cottura di cibi e arrosti.

2. Applicazioni e vantaggi

- **Installazione flessibile:** ad angolo o a parete, per soggiorni, taverne e spazi esterni coperti
- **Manutenzione semplice:** componenti amovibili (vaschetta cenere e griglia) per pulizia rapida
- **Elevata resistenza:** conglomerato cementizio e refrattario ad alto tenore di allumina
- **Estetica pulita:** nessuna parte metallica esterna visibile

3. Caratteristiche prestazionali

- **Potenza termica nominale:** 8,5 kW
- **Temperatura fumi (uscita Ø 200 mm):** 139 °C
- **Emissioni CO (13 % O_2):** 0,22 %
- **Rendimento:** 38,5 %

4. Consumi e combustibile

- **Combustibile:** ciocchi di legna
- **Consumo ottimale:** 4 – 5,5 kg/h
- **Sezione minima presa d'aria:** Ø 140 mm

5. Dimensioni e ingombri

- **Peso totale:** 243 kg
- **Ingombro esterno (L × P × A):** 126 × 98,5 × 186 cm
- **Focolare interno (L × P × A):** 76,7 × 43 × 46 cm
- **Uscita fumi:** rotonda Ø 200 mm

6. Specifiche di installazione

- **Distanza minima da materiali infiammabili:** 20 cm

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

- **Locale minimo consigliato:** 40 m²
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 80 – 100 m²
- **Altezza minima canna fumaria:** 1 m

Sezioni minime consigliate per la canna fumaria

Altezza canna (m)	Ø minimo (mm)
1 – 3	250
4 – 6	220
7 – 12	200