

Guida flessibile in lamiera zincata per archi e soffitti curvi



Descrizione

La **guida flessibile in lamiera zincata** rappresenta un elemento strutturale avanzato per la realizzazione di **forme curve e sagomate nei sistemi costruttivi a secco**. Nota anche come *vertebra metallica*, è prodotta mediante **acciaio zincato ad alta resistenza**, sottoposto a **processi di sagomatura e perforazione** che ne conferiscono flessibilità, maneggevolezza e durata nel tempo.

Grazie alla sua struttura segmentata e ai **punti di snodo calibrati**, il profilo può essere **modellato manualmente** per seguire con precisione **raggi di curvatura stretti o geometrie complesse**, consentendo la realizzazione di archi, controsoffitti curvi, vele e pareti con forme irregolari. La zincatura garantisce **elevata resistenza meccanica e protezione anticorrosiva**, rendendo il prodotto adatto sia per installazioni interne che per applicazioni in ambienti con particolari esigenze di durabilità.

L'installazione avviene mediante fissaggio diretto a **soffitto, pavimento o supporti strutturali** tramite **viti autoperforanti o tasselli**. Una volta posizionata la guida, è possibile **ancorare i montanti verticali** e procedere alla posa delle lastre in cartongesso. Il sistema modulare consente una posa rapida, precisa e adattabile a qualsiasi progetto architettonico.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Vantaggi e Benefici

- **Adattabilità progettuale:** modellabile manualmente per creare forme personalizzate senza limiti creativi.
- **Rapidità di posa:** riduce i tempi di installazione rispetto ai metodi tradizionali con tagli complessi.
- **Precisione esecutiva:** segue fedelmente curve e raggi stretti, garantendo un risultato estetico di alto livello.
- **Durabilità:** acciaio zincato resistente a corrosione, umidità e sollecitazioni meccaniche.
- **Sicurezza e conformità:** materiali certificati secondo gli standard del settore edilizio.

Principali Applicazioni

- **Soffitti curvi e vele:** per illuminazione indiretta e design contemporaneo.
- **Pareti curve:** per divisioni interne fluide e architetture dinamiche.
- **Archi decorativi:** per valorizzare passaggi e ingressi.
- **Scalettature e forme personalizzate:** ideali per controsoffitti sagomati e progetti di interior design.
- **Pareti artistiche e installazioni creative:** perfette per showroom, spazi commerciali e progetti su misura.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Valore
Materiale	Acciaio zincato ad alta resistenza
Spessore profilo	0,6 mm
Larghezze disponibili	29x29x29 cm 30x75x30 cm
Lunghezza singolo elemento	1,5 m
Sistema di fissaggio	Viti autoperforanti / tasselli su strutture portanti
Compatibilità lastre cartongesso	Sì, con tutte le principali tipologie
Colore / finitura	Zincato argentato
Piegabilità minima consigliata	Ampio range (raggi molto stretti inclusi)
Pezzi minimi ordinabili	2 pezzi
Confezioni disponibili	Disponibili kit da 2 pezzi, 8 pezzi, 12 pezzi, 16 pezzi e 24 pezzi

Fortunato S.r.l.
 P.IVA:04365870759
 S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Caratteristica	Valore
Categorie d'impiego	Pareti curve, controsoffitti, velette, archi, scalettature

FAQ – Domande Frequenti

Il profilo può essere tagliato a misura?

✓ Sì, con cesoie da lamiera o tronchesi per metallo.

È installabile su pareti esistenti?

✓ Sì, può essere fissato su nuove strutture o superfici già presenti.

Come si effettua il fissaggio?

✓ Tramite viti su superfici portanti. I montanti vengono fissati alla guida piegata prima della posa delle lastre.

Con quali lastre è compatibile?

✓ Con tutte le principali tipologie (standard, idrorepellente, ignifuga).

Resiste all'umidità?

✓ Sì, grazie alla zincatura. Si consiglia una corretta sigillatura in aree molto umide.

Serve un attrezzo speciale per piegarlo?

✓ No, la modellazione è manuale. Si raccomanda l'uso di guanti protettivi.

Qual è il raggio minimo di curvatura?

✓ Molto ridotto, variabile in base al progetto. Effettuare un test preliminare.

Posso unire più guide?

✓ Sì, sovrapponendole leggermente e fissandole con viti autofilettanti o staffe.

Come si realizza la giunzione tra due elementi?

✓ Sovrapponendo le estremità e unendole con viti o staffe per continuità strutturale.

Il profilo è verniciabile?

✓ Sì, previa preparazione con primer per metalli non ferrosi.

Note Logistiche

Tutte le dimensioni sono progettate per garantire **facilità di movimentazione in cantiere**, semplicità di posa e compatibilità con le **principali lastre in cartongesso**.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)