

CARATTERISTICHE

**FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO
PER SUPPORTI ASSORBENTI,
DILUIBILE**

Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile è un fissativo isolante acrilico ad alte prestazioni, formulato con additivi di qualità per garantire un'eccellente preparazione dei supporti prima della pittura. È ideale per superfici assorbenti come murature, intonaci a base calce-cemento, gesso, cartongesso e blocchi in cemento cellulare.

Grazie alla sua elevata resistenza agli alcali e alla capacità di penetrare in profondità, consolida il supporto rendendolo più stabile. Uniforma l'assorbimento, migliora l'adesione della pittura e assicura una superficie compatta e ben ancorata, ottimizzando la resa e la durata delle finiture murali.

IMPIEGO

- **Murature interne ed esterne:** supporti assorbenti come mattoni, blocchi o calcestruzzo.
- **Cartongesso e superfici in gesso:** ideale per preparare supporti delicati o polverosi alla tinteggiatura.
- **Intonaci a base calce-cemento:** ottimo per intonaci tradizionali o premiscelati, nuovi o stagionati.
- **Cemento cellulare e blocchi porosi:** migliora l'adesione su materiali altamente assorbenti o disomogenei.
- **Preparazione prima di idropitture:** base consigliata per ottenere risultati duraturi e uniformi nei cicli murali professionali.

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

FISSATIVO:

- Attendere la completa stagionatura del supporto minimo 28 giorni, spazzolare per rimuovere le incoerenze.
- Applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della Linea BIOPURA Cromika diluito con acqua al 100% in volume.

ISOLANTE:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della Linea BIOPURA Cromika diluito con acqua 1:4 fino a 1:8.

COV E AVVERTENZE

**FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO
PER SUPPORTI ASSORBENTI,
DILUIBILE**

- Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C.

DATI TECNICI

- **Colori:** Trasparente
- **Viscosità di fornitura:** 12 +/- 2 s tazza DIN4 a 20°C
- **Peso specifico:** 1 kg/l
- **Diluizione:** 1:4 fino a 1:8 con acqua potabile
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 25/30 mq/l per mano
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Confezioni:** 1 l - 5 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e aerato, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

APPLICAZIONE CON: 	 1/4 A 1/8 (vol) DI ACQUA DILUIZIONE MAX	 25/30 MQ/LT - 1 MANO RESA	 24 H ASCIUGATURA	 INTERNI / ESTERNI
--	---	---	--	---