BITUCOAT

IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO A BASE BITUMINOSA

IMPERMEABILIZZANTE – PROTETTIVO – SIGILLANTE

COS'E'

BITUCOAT è un rivestimento bituminoso spray base solvente pronto all'uso, formulato per la sigillatura, l'impermeabilizzazione e la protezione di superfici porose e non porose.
Il prodotto forma una guaina protettiva continua, elastica e impermeabile, in grado di aderire efficacemente su numerosi supporti edili e metallici.

È indicato sia per interventi di manutenzione e riparazione, sia come trattamento protettivo preventivo contro infiltrazioni d'acqua, umidità e agenti atmosferici.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Impermeabilizza e sigilla efficacemente
- Elevata adesione su diversi materiali
- Forma una barriera protettiva continua
- Protegge da umidità, acqua e agenti atmosferici
- Contribuisce alla protezione anticorrosiva
- Applicazione semplice e rapida tramite spray
- Sovraverniciabile dopo completa asciugatura

CAMPI IMPIEGO

BITUCOAT è idoneo per:
impermeabilizzazione e sigillatura di coperture, tetti e terrazzi; protezione di grondaie, scossaline, comignoli e lucernari; sigillatura di crepe, cavillature, giunti e fessurazioni; protezione di superfici metalliche da corrosione e ossidazione; rivestimento protettivo di superfici in calcestruzzo, muratura e fibrocemento. Applicabile sia in ambienti interni che esterni.

SUPPORTI IDONEI

- Calcestruzzo e muratura
- Metalli ferrosi e non ferrosi
- Legno
- Fibrocemento
- Bitume e superfici bituminose
- Plastica rigida (esclusi PE, PP, PTFE)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere solide, pulite, asciutte e prive di polvere, oli, grassi, ruggine non aderente o parti friabili. Rimuovere eventuali rivestimenti in distacco prima dell'applicazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Agitare energicamente la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20–30 cm, applicando mani leggere e incrociate fino a ottenere una copertura uniforme. Per sigillature profonde o fessure ampie, applicare il prodotto in più mani successive, attendendo l'asciugatura dello strato precedente. Al termine dell'uso, capovolgere la bombola e spruzzare brevemente per pulire l'ugello.

CARATTERISTICHE [CHIMICO - FISICHE]

Forma	liquido spray
Aspetto	film bituminoso elastico
Colore	nero
Densità	circa 0,7 – 1,0 g/cm³
Temperatura di applicazione	+5 °C ÷ +40 °C
Fuori polvere	10–20 minuti
Resa indicativa	3–5 m² per bombola
Asciugatura completa	6–24 ore (in funzione dello spessore e delle condizioni ambientali)

CODICI E FORMATI

Codice prodotto	Codice EAN	Formato	Confezione
932500	80020089345856	500 ml	6 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.