BIOPURA FISSATIVO

ANTIMUFFA + ANTICONDENSA

CARATTERISTICHE

FISSATIVO ANTIMUFFA ANTICONDENSA ALTA CONCENTRAZIONE

Fissativo Antimuffa Anticondensa Alta Concentrazione è un primer ad alta concentrazione a base di resine acriliche insaponificabili in emulsione, arricchito con microsfere di vetro e additivi antimuffa di qualità. Questi elementi conferiscono al prodotto la capacità di isolare e consolidare fondi in calcestruzzo, muratura, gesso e intonaci a base calce-cemento. Il risultato è una superficie compatta con assorbimento uniforme e facilmente verniciabile, garantendo un recupero termico su muri freddi e umidi, anche in presenza di muffa.
Attendere almeno 24 ore prima di procedere all'applicazione di un idoneo ciclo di finitura come ad esempio Idropittura Traspirante Antimuffa Interni Bagno Cucina della Linea BIOPURA Cromika e similari.
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

IMPIEGO

- **Ambienti interni soggetti a condensa:** ideale per bagni, cucine, lavanderie, scantinati e locali con scarsa aerazione.
- **Pareti con problemi di umidità:** indicato per superfici che presentano aloni, macchie o fenomeni di condensa frequente.
- **Zone ad alto rischio di muffa:** perfetto per prevenire la formazione di muffe e funghi su superfici esposte a umidità costante.
- **Superfici da consolidare:** adatto per intonaci vecchi, friabili o con scarsa coesione; garantisce un ancoraggio ottimale per la pittura finale.
- **Locali ad alta frequentazione:** utilizzabile in ambienti domestici, commerciali e professionali, garantendo pareti asciutte e pulite.
- **Fondi da preparare alla verniciatura:** ottimizza la resa delle idropitture successive, migliorando l'adesione e la durata del colore.

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Sanificare le parti da trattare con un prodotto per il trattamento delle muffe.
- Attendere almeno 6 ore quindi procedere con l'applicazione del Fissativo Antimuffa Anticondensa Alta Concentrazione della **Linea BIOPURA Cromik**a diluito secondo le indicazioni riportate.
- Per ottenere effetto anticondensa utilizzare il prodotto senza diluire, per effetto isolante-antimuffa diluire fino a 1:10. Agitare energicamente prima dell'utilizzo.

N.B.: attendere almeno 24 ore prima di procedere all'applicazione di un idoneo ciclo di finitura come ad esempio Idropittura Traspirante Antimuffa Interni Bagno Cucina della **Linea BIOPURA Cromika** e similari.

cromika
ogni colore un sogno

BIOPURA+ FISSATIVO

ANTIMUFFA + ANTICONDENSA

FISSATIVO ANTIMUFFA ANTICONDENSA
ALTA CONCENTRAZIONE

COV E AVVERTENZE

- Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C.

DATI TECNICI

- **Colori:** Trasparente
- **Viscosità di fornitura:** 12 +/- 2 s tazza DIN4 a 20°C
- **Peso specifico:** 1 kg/l
- **Diluizione:** Anticondensa pronto all'uso; Antimuffa 1:10
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** Anticondensa 10 mq/l; Antimuffa 40 mq/l
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Confezioni:** 1 l - 5 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

APPLICAZIONE CON:	ANTICONDENSA PRONTO ALL'USO; ANTIMUFFA 1:10	ANTICONDENSA 10 MQ/LITRI; ANTIMUFFA 40 MQ/LITRI	24 H	INTERNI / ESTERNI	MADE IN ITALY
	DILUIZIONE	RESA	ASCIUGATURA		

Distribuito da: Fortunato S.r.l. | 73019 Trepuzzi (LE) | Tel. +39 0832 758 469