

FORTUNATO

Saliscendi Doccia H 75 cm

5 Getti Anticalcare e Gancio Muro Salva Foro



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Barra saliscendi con altezza nominale di 75 cm.
- Doccetta con 5 modalità di getto selezionabili.
- Ugelli anticalcare flessibili per una pulizia più semplice.
- Supporti regolabili con sistema gancio muro salva foro.
- Finitura cromata lucida, adatta a bagni moderni e tradizionali.

Descrizione tecnica

Il saliscendi doccia da 75 cm è progettato per offrire una regolazione pratica della doccetta e un utilizzo confortevole in diversi contesti. La doccetta multigetto consente di scegliere tra cinque configurazioni di erogazione, mentre gli ugelli anticalcare aiutano a mantenere regolare il flusso e a ridurre gli interventi di pulizia.

Il sistema salva foro permette di adattare la posizione dei supporti alle forature già presenti, agevolando la sostituzione del vecchio saliscendi e limitando nuove perforazioni della parete. La finitura cromata lucida favorisce l'integrazione estetica e la pulizia ordinaria.

Specifiche tecniche

CARATTERISTICA	DETTAGLIO
Marca	FORTUNATO
Tipologia	Saliscendi doccia con doccetta multigetto
Altezza barra	75 cm nominali
Regolazione doccetta	Supporto scorrevole lungo la barra
Modalità di getto	5 selezionabili
Getti indicati	Pioggia, diffuso, concentrato, massaggiante, combinato
Tecnologia anticalcare	Sì, ugelli flessibili a pulizia facilitata
Installazione	Gancio muro salva foro con supporti regolabili
Distanza tra supporti	Regolabile per adattamento a forature esistenti
Finitura	Cromata lucida
Materiali dichiarati	Lega resistente alla corrosione e tecnopolimero
Compatibilità	Attacchi doccia standard italiani/europei
Alimentazione acqua	Acqua calda e fredda sanitaria
Impiego consigliato	Bagni domestici, strutture ricettive e aree wellness

Installazione e compatibilità

Il sistema salva foro è studiato per facilitare la sostituzione di un saliscendi esistente, consentendo di regolare la posizione dei supporti e riutilizzare, quando compatibili, i fori già presenti. Prima del montaggio verificare la solidità della parete, l'interasse disponibile e la compatibilità con il flessibile e l'impianto esistenti.

- Installare su una superficie stabile, piana e idonea al fissaggio.
- Serrare i componenti senza forzare per evitare danni alle parti cromate.
- In caso di dubbi, affidare il montaggio a personale qualificato.

Pulizia e manutenzione

Pulire le superfici con un panno morbido e detergente neutro, quindi risciacquare e asciugare. Per rimuovere i depositi dagli ugelli anticalcare, strofinarli delicatamente con le dita. Non utilizzare spugne abrasive, prodotti acidi, solventi, candeggina o detersivi contenenti particelle abrasive.

Dotazione indicata e note

- Barra saliscendi H 75 cm con supporti regolabili e gancio muro salva foro.
- Doccetta a 5 getti con ugelli anticalcare.
- Flessibile, tasselli e accessori: verificare la dotazione effettiva indicata sulla confezione originale.
- Misure, finiture e dettagli costruttivi possono presentare normali tolleranze di produzione.

Nota tecnica: la presente scheda riassume le caratteristiche dichiarate. Per certificazioni, componenti inclusi e istruzioni definitive fare riferimento all'etichetta, alla confezione e alla documentazione del produttore.

Dimensioni

